



Kit de Transceptores (Baluns) con Terminal PUSH SUPERIOR, Resolución 5MP , Cable flexible COAXIAL Blindado / COAXITRON / AUDIO POR COAXITRON / Menu OSD /Conector 100% COBRE / protección TVS, Calidad PREMIUM

SKU: LLT-V506 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$25.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de transceptores pasivos con terminales tipo PUSH-PIN. Uno de los tranceptores cuenta con coleta (PIG TAIL) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con cámaras analogas (CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Coaxitron, Audio por coaxitron y menú OSD <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6/6A/7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia 75 ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores macho en BNC </div> </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No requieren alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 35.1(L) x 16.7(W) x 18.7(H) mm (conector BNC excluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso : 40 gramos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación : -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento : -40° ~ 150°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Relativa : 0~95% (sin condensar) <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Negro. <li style='margin-bottom: 5px;*> por defectos de fabricación </div> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rechazo excepcional de interferencias <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 200 metros (656 ft) para TurboHD hasta 5 MP <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD hasta 2 MP <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='color: red;*>Precio por Kit.</div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real sin latencia por cable UTP
Característica 2	Compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS en una sola solución
Característica 3	Audio y control OSD por coaxitron sobre el mismo cable
Característica 4	Protección TVS integrada contra sobretensiones y picos eléctricos
Característica 5	Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB para señal limpia
Característica 6	Operación sin alimentación eléctrica, reduciendo puntos de fallo