



Kit de Transceptores (Baluns) para EXTERIOR TurboHD Hasta 4K HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS / COAXITRON / AUDIO POR COAXITRON / Menu OSD / CONECTORES 100% COBRE / Con Cable RF Blindado. Distancia de hasta 200 m en 4K. Calidad PREMIUM

SKU: TT-101-F-TURBO-EXT    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$82.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Aviso --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0; '> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 5px 0; '>TT-101-F-TURBO-EXT</h1> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 5px 0; '>Kit de Transceptores</h3> <p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; color: inherit; '> AVISO: <a href='http://soporte.mx/es/articles/1557058-instalacion-correcta-de-transceptores-para-exterior-tt101turboext' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline; '>Asegúrese utilizar cinta en los conectores</a> </p> <p style='margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; color: inherit; '> BNC Conectores 100% Cobre - Competidores utilizan Aleación de Zinc. Los conectores de Cobre ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias (Video HD y largas distancias) y mucho menor atenuación </p> </div> <!-- Sección de características con cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #eee; color: inherit; '> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-101-F-TURBO-EXT/TT101FTURBOEXT.png' alt=''> </div> <div style='padding: 15px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid #DF001D; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; '>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Cable Blindado RF Real</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>El cable RF blindado ofrece mayor inmunidad a ruido</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Kit de transceptores pasivos TURBOHD</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>No requieren alimentación</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Compatibles con cámaras análogas / TurboHD (TVI)</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Protección interconstruida contra sobretensión</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Diseño de filtro de onda anti-estático</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Inmunidad al ruido de 60 dB</li> </ul> </div> </div> <!-- Especificaciones Físicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #eee; color: inherit; '> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-101-F-TURBO-EXT/TT101FTURBOEXT.png' alt=''> </div> <div style='padding: 15px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid #DF001D; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; '>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Conectores macho en BNC</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Terminales tipo pin para cable UTP</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Impedancia 75 ohms</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Color: Negro</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura de operación: -20°C a 70°C</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones (L x W x H): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso: 40 gramos</li> </ul> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); background-color: #eee; color: inherit; '> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-101-F-TURBO-EXT/TT101FTURBOEXT.png' alt=''> </div> <div style='padding: 15px; '> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid #DF001D; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; '>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Transmisión de 200 metros HD-TVI 5MP</li> <li style='margin-bottom: 5px; '>Transmisión de 150 metros HD en 4K</li> </ul> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin: 30px 0; '> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; ' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/EpcomTitanium/DISTANCIA-DE-TRANSCPTORES-ES.jpg' alt=''> </div> <!-- Precio --> <div style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit; '> <p><strong>\*Precio por Kit</strong></p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores 100% cobre para máxima conductividad |
| Característica 2 | Transmisión en tiempo real por UTP Cat 5e/6     |
| Característica 3 | Inmunidad al ruido de 60 dB sin interferencias  |
| Característica 4 | Protección integrada contra sobretensión        |
| Característica 5 | Operación pasiva sin alimentación externa       |
| Característica 6 | Cable RF blindado con mayor inmunidad           |