



Kit de Transceptores de Video / Alcance 320 m (1049.9 ft) / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Cat 5e/6 / Protección contra Sobretensión / Inmunidad 60 dB

SKU: KIT4501AP Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$510.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de transceptores de video de largo alcance compuesto por transmisor activo TurboHD (TT4501T) y receptor pasivo (TT101FTurbo). Permite extender señales de video analógicas de alta definición hasta 320 m (1049.9 ft) mediante cable UTP Cat 5e/6, eliminando la necesidad de cable coaxial tradicional. El receptor se alimenta con 12 VCC, simplificando la infraestructura eléctrica del sitio. Ofrece compatibilidad nativa con cámaras HD-TVI, CVI, AHD y CVBS, facilitando la integración en instalaciones heterogéneas o migraciones tecnológicas graduales. La protección contra sobretensión integrada y la inmunidad al ruido de 60 dB aseguran operación confiable en entornos con interferencia electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alcance: 320 m (1049.9 ft) con cable UTP Cat 5e/6Compatibilidad: HD-TVI, CVI, AHD, CVBSFormatos de video: NTSC, PAL, SECAMProtección contra sobretensión integradaInmunidad al ruido: 60 dBConectores BNC machoTerminales tipo pin para cable UTPImpedancia: 75 ΩColor: negroTemperatura de operación: -5°C a 45°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alcance: 320 m (1049.9 ft)Inmunidad al ruido: 60 dBTransmisión en tiempo realImpedancia: 75 Ω</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alimentación receptor: 12 VCCTransmisor: 60 x 30 x 24.5 mm, 50 gReceptor: 35.1 x 16.7 x 18.7 mm, 40 gCarcasa: ABSColor: negroTemperatura: -5°C a 45°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Transmisor de video activo TurboHD (TT4501T)Receptor de video pasivo (TT101FTurbo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6
Característica 2	Alimentación única del receptor en 12 VCC simplifica instalación
Característica 3	Inmunidad al ruido de 60 dB para señal estable en entornos industriales
Característica 4	Protección contra sobretensión integrada reduce riesgo de daños por tormentas
Característica 5	Carcasa ABS resistente y ligera para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatibilidad multiformato elimina necesidad de equipos específicos por tecnología

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 04:24