



Kit de TRANSCÉPTORES DE VIDEO DE LARGO ALCANCE / 320 Metros / Resolución 720P y 1080P / Cat 5e/6 / Compatible con cámaras HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Alimento solo el Receptor / Protección Interconstruida contra sobretensión.

SKU: KIT4501AP Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$539.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*> KIT4501AP</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;*>Kit de largo alcance de 320 metros TVI compuesto por TT4501T + TT101FTURBO</h3> <p style='margin: 10px 70px 50px 10px; color: inherit;*>.....</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/KIT4501AP/KIT4501AP-1.png' alt=''> <div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisor de video activo TURBOHD y Receptor de video pasivo (incluye un par) <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cámaras analógicas HD-TVI (TurboHD), CVI, AHD y CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores macho en BNC <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminales tipo pin para cable UTP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/KIT4501AP/KIT4501AP-2.png' alt=''> <div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación del receptor en 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia 75 ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -5°C a 45°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H): 60 x 30 x 24.5 mm (Transmisor) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 50 gramos (Transmisor) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H): 35.1 x 16.7 x 18.7 mm (Receptor) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 40 gramos (Receptor) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/KIT4501AP/KIT4501AP-3.png' alt=''> <div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad al ruido de 60 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de plástico de ingeniería ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda el uso del TT4501R con cableado de par trenzado sin blindaje (UTP) de 24AWG a 22AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>El receptor contiene un par, esto para que use el que más se adecua a su instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>No soporta coaxitron </div> <div style='margin-top: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiilar/EpcomTitanium/DISTANCIA-DE-TRANSCÉPTORES-ES.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6
Característica 2	Alimentación única del receptor en 12 VCC simplifica instalación
Característica 3	Inmunidad al ruido de 60 dB para señal estable en entornos industriales
Característica 4	Protección contra sobretensión integrada reduce riesgo de daños por tormentas
Característica 5	Carcasa ABS resistente y ligera para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Compatibilidad multiformato elimina necesidad de equipos específicos por tecnología