



Kit de Transceptores Pasivos / TurboHD 4K / HD-TVI HD-CVI AHD CVBS COAXITRON / Audio por Coaxitron / Blindado RF / 200 m (656 ft)

SKU: TT-101-F-TURBO-EXT Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$75.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de transceptores pasivos TurboHD diseñado para instalaciones exteriores que demandan transmisión de video de alta definición hasta 4K sobre cable UTP. Compatible con múltiples formatos analógicos y digitales incluyendo HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS y COAXITRON con audio integrado por coaxitron. Los conectores fabricados 100% en cobre —no aleaciones de zinc— garantizan superior conductividad eléctrica, desempeño óptimo en altas frecuencias de video HD, menor atenuación de señal y alcance extendido en largas distancias. El cable RF blindado proporciona protección efectiva contra interferencias electromagnéticas, mientras que el diseño pasivo elimina la necesidad de fuentes de alimentación adicionales.

Características principales

- Conectores BNC 100% cobre para máxima conductividad y mínima atenuación
- Transmisión en tiempo real por cable UTP categoría 5e o 6
- Inmunidad al ruido de 60 dB con filtro anti-estático integrado
- Protección interconstruida contra sobretensión
- Operación pasiva sin requerimiento de alimentación externa
- Cable RF blindado para mayor inmunidad a interferencias
- Compatibilidad con audio por COAXITRON
- Soporte de menú OSD para configuración remota

Video y formatos

Resolución máxima: 4K

Estándares de video: NTSC, PAL, SECAM

Audio: Por COAXITRON

Menú OSD: Soportado

Transmisión y cableado

Distancia máxima: 200 m (656 ft) en 4K

Cable UTP: Cat 5e / Cat 6

Tipo de transmisión: Pasiva, sin alimentación

Tipo de cable incluido: RF blindado

Calidad y protección

Material de conectores: 100% cobre

Inmunidad al ruido: 60 dB

Protección: Contra sobretensión (integrada)

Filtro: Anti-estático

Información del producto

Marca: EPCOM TITANIUM

Modelo: TT101FTURBOEXT

Aplicación: Exterior

Calidad: Premium

Nota de instalación: Se recomienda utilizar cinta aislante en los conectores BNC para garantizar sellado adecuado contra humedad en aplicaciones exteriores.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores 100% cobre para máxima conductividad
Característica 2	Transmisión en tiempo real por UTP Cat 5e/6
Característica 3	Inmunidad al ruido de 60 dB sin interferencias
Característica 4	Protección integrada contra sobretensión
Característica 5	Operación pasiva sin alimentación externa
Característica 6	Cable RF blindado con mayor inmunidad