



Kit de transmisión de video / 400 m (1312 ft) / 2 MP / HD-TVI HD-CVI AHD CVBS / Activo+Activo / Protección grado III

SKU: KIT4501AA Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores , Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$962.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este kit de transmisión de video de largo alcance permite extender señales de cámaras analógicas HD hasta 400 metros (1312 pies) mediante cable de par trenzado sin blindaje (UTP). La arquitectura activo-activo con amplificación en ambos extremos garantiza una señal de video estable y de alta calidad en tiempo real. Es compatible con múltiples tecnologías de video analógico HD, lo que lo hace versátil para entornos con equipamiento heterogéneo. El sistema incorpora protección robusta contra eventos eléctricos adversos y mecanismos de ajuste fino para optimizar el rendimiento según la distancia de instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Transmisión de video CCTV HD en tiempo real hasta 400 m (1312 ft) por cable UTPCompatibilidad multi-formato: HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBSArquitectura activo-activo con amplificación en transmisor y receptorProtección contra picos de voltaje y rayos grado IIIInmunidad al ruido y diafonía de 60 dBAjuste flexible de distancia por dial switch en receptor TT4501RDiseño compacto y liviano para facilitar la instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Composición del kit</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>TT4501T (transmisor activo) + TT4501R (receptor activo)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Distancia máxima</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>400 m / 1312 ft</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tecnologías compatibles</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Arquitectura</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Activo + Activo (amplificado en ambos extremos)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Protección eléctrica</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Contra picos de voltaje y rayos grado III</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Inmunidad al ruido</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>60 dB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ajuste de distancia</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Dial switch en receptor TT4501R</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Diseño físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Compacto y liviano</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión real-time por cable UTP sin blindaje
Característica 2	Ajuste flexible de distancia mediante dial switch
Característica 3	Protección contra picos de voltaje y rayos grado III
Característica 4	Inmunidad al ruido de 60 dB para señal limpia
Característica 5	Diseño compacto y liviano para instalación sencilla
Característica 6	Amplificación activa en transmisor y receptor