



KIT de Transmisor - Receptor inalámbrico / Distancia máxima de transmisión 2500 metros (Linea de vista) / Receptor con 4 salidas

SKU: SFLORAKIT4 Marca: SFIRE Categoría: Controles Remotos

\$1,782.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>Características Principales:</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango a línea de vista: 2500 metros * <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de trabajo: 433.92Mhz <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit incluye SF-LORA-TRANS (alimentación a baterías) y SF-LORA-REC4 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>Características Físicas y Eléctricas:</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 115mm (Largo) x 100mm (Alto) x 40mm (Ancho) <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena: 190 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente recomendable: P12DC3A (para SFLORAREC4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete recomendable para exterior: TXG-01-49 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>Características Destacadas:</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura a trabajar: -20 °C / +80 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con cualquier panel de alarma mediante contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye SFLORAREC4 que cuenta con 4 salidas de relevarador. <li style='margin-bottom: 5px;*>NOTAS DE APLICACION <li style='margin-bottom: 5px;*>1 SFLORATRANS soporta hasta 10 SFLORAREC2 o SFLORAREC4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Separación requerida de 3-5 metros entre transmisores/receptores para evitar interferencias <li style='margin-bottom: 5px;*>*La distancia puede variar por interferencias en la radiofrecuencia u obstáculos metálicos </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> <h1 style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;*>CONFIGURACIONES</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Añadir sirenas inalámbricas a cualquier panel de alarmas mediante equipos SF-LORA</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>El kit de transmisor/receptor inalámbrico SF-LORA le permitirá añadir sirenas inalámbricas a cualquier panel de alarmas de manera sencilla y efectiva.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Con un alcance de hasta 2500 metros a línea de vista y compatibilidad con paneles de alarma mediante contacto seco, es ideal para lugares donde la obra civil no se puede llevar a cabo o es muy costosa.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Integrar un Detector Fotoeléctrico SFIRE con un SFLORATRANS / REC2</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>La integración de un detector fotoeléctrico SFIRE con el kit SFLORATRANS / REC2 permite una solución de protección perimetral efectiva y confiable.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Su facilidad de instalación y su alta compatibilidad con diversos sistemas de alarma hacen de esta configuración una opción destacada para aumentar la seguridad.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Botón de pánico a distancia integrando un SFLORAKIT a Videograbador</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>El botón de pánico a distancia, integrado con el SFLORAKIT y un videograbador, proporciona una solución rápida y eficaz para situaciones de emergencia.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Ideal para entornos que requieren una respuesta inmediata y una supervisión constante, mejorando así la seguridad de los usuarios.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Integración de SFLORAKIT con Energizador Yonusa</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>La integración del SFLORAKIT con el energizador Yonusa ofrece una solución robusta para la supervisión de cercos eléctricos.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Esta configuración es especialmente útil para proteger perímetros extensos y asegurar una respuesta efectiva ante cualquier intento de intrusión.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Conexión de Sirena o Estrobo con un SFLORAKIT a un Panel de Alarma AXPRO de Hik Vision</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>Conectar una sirena o estrobo con el SFLORAKIT a un panel de alarma AXPRO de Hik Vision mejora significativamente la capacidad de respuesta ante alarmas.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Esta configuración es ideal para entornos que requieren una notificación audible y visual inmediata en caso de una emergencia.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Aplicaciones con SFLORA para sistemas de Alarma</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>Las aplicaciones con SFLORA para sistemas de alarma abarcan una amplia gama de configuraciones para mejorar la seguridad y la eficiencia.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Desde la integración con sensores hasta la supervisión de grandes áreas, el SFLORAKIT ofrece soluciones versátiles y de alto rendimiento.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; height: 100%; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1); color: inherit; font-weight: bold;*>SFIRE - Conexión de Sensores Cableados a SFLORAKIT a un Panel de Alarma AXPRO de Hik Vision</div> <div style='padding: 15px; flex-grow: 1;*> <p style='margin: 8px 0;*>La conexión de sensores cableados al SFLORAKIT, integrado a un panel de alarma AXPRO de Hik Vision, proporciona una solución robusta y confiable para la detección de intrusos.</p> <p style='margin: 8px 0;*>Esta configuración es ideal para entornos donde se requiere una detección precisa y una respuesta inmediata ante eventos de seguridad.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 2500 m (8202 ft) en línea de vista para cobertura extensa
Característica 2	4 salidas de relé para control independiente de múltiples zonas
Característica 3	Integración universal con paneles de alarma mediante contacto seco
Característica 4	Operación estable en frecuencia de 433.92 MHz sin interferencias
Característica 5	Funcionamiento en temperaturas extremas de -20°C a +80°C
Característica 6	Transmisor alimentado por baterías para instalación sin cableado eléctrico