



Kit de tubería / 1 / 4" y 5 / 8 " / Capacidad para minisplit AUFIT / 2 a 3 Toneladas / Cinta aislante / Accesorios / Longitud de 4 metros

SKU: 38K253 Marca: AUFIT Categoría: Accesorios / Herramientas

\$702.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de tubería para minisplit <li style='margin-bottom: 5px;'>Líneas 1/4' y 5/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Para equipos ~2 toneladas (hasta 2-3 ton) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cinta aislante y accesorios </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 400 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: -- <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 35.000 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 0.95 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: 40.000 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.955 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de piezas: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Para minisplits </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proveedor: 90 días en tienda <li style='margin-bottom: 5px;'>Defecto de fabricación: 1 año </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas de la rosca: 1/4 y 5/8 pulgada de cada lado </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Kit de tuberías, está diseñado para ampliar las tuberías de los minisplits cuando el evaporador y el condensador no cuentan con la distancia necesaria de las tuberías. Cuenta con puntas de cobre y tuercas para un mejor agarre. Tiene una longitud de 4 m y está elaborada de aluminio, es apta para efectuar de manera correcta el ciclo de refrigeración.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de tuberías cuando evaporador y condensador quedan distantes
Característica 2	Puntas de cobre con tuercas para conexión firme y hermética
Característica 3	Cinta aislante incluida para protección térmica inmediata
Característica 4	Compatible con equipos de 2 a 3 toneladas de capacidad
Característica 5	Construcción en aluminio ligero de 0.955 kg para manejo sencillo
Característica 6	Dos piezas listas para instalación sin preparación adicional