



Kit de Tuercas Enjauladas / 10-32 UNC / Acero Plateado / 20 Piezas / Orificios Cuadrados 9 mm / UL 4X

SKU: P1032CN Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$750.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit de 20 tuercas enjauladas diseñado para montaje profesional de equipos en gabinetes y racks con rieles de orificios cuadrados. Fabricadas en acero con acabado plateado, estas tuercas ofrecen alta resistencia y durabilidad para entornos industriales exigentes. Su diseño moderno y minimalista facilita una instalación limpia y ordenada, mientras que su construcción especializada permite mantener la integridad de la clasificación UL Type 4X del gabinete. Compatible con rieles de orificios cuadrados de 9 mm y sistemas de bastidores de 19 pulgadas estándar de la industria.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Mantiene clasificación UL Type 4X del gabineteCompatibilidad con rieles de orificios cuadrados de 9 mmAcabado plateado de alta resistenciaDiseño moderno y minimalista para montaje limpioIdeal para sistemas de bastidores de 19 pulgadasCumple estándares UL 508A y CSA Type 4, 4X, 12, 13<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tamaño de Roscado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>10-32</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Rosca</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>UNC (Unified National Coarse)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Acero con acabado plateado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>20 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>0.24 lb (0.10 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Rieles con orificios cuadrados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Rieles</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Orificios cuadrados de 9 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>UL 508A, CSA Type 4, 4X, 12, 13</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Moderno y minimalista</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Montaje de equipos en gabinetes y racksInstalación en rieles con orificios cuadradosMantenimiento de la clasificación UL Type 4X del gabineteUso en sistemas de montaje en bastidores de 19 pulgadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px;*>Rieles con orificios cuadrados de 9 mmGabinetes y racks estándar de 19 pulgadasSistemas de montaje industrial</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene clasificación UL Type 4X del gabinete
Característica 2	Compatibilidad con rieles de orificios cuadrados de 9 mm
Característica 3	Acabado plateado de alta resistencia
Característica 4	Diseño moderno y minimalista para montaje limpio
Característica 5	Ideal para sistemas de bastidores de 19 pulgadas
Característica 6	Cumple estándares UL 508A y CSA Type 4, 4X, 12, 13