



Kit de unión para charola / Clema mediana / Tornillo encastrado / Acabado electro zinc / Ancho hasta 300 mm (11.8 in)

SKU: MG-51-KIT2EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Uniones

\$41.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit de unión diseñado para conectar tramos de charola de manera segura y eficiente. Fabricado en acero al carbón rolado en frío con acabado electro zinc que proporciona alta resistencia a la corrosión. Incluye clema mediana y tornillo encastrado para facilitar la instalación. Compatible con cargas ligeras y anchos de charola hasta 300 mm. Requiere únicamente una llave o dado de 10 mm para el apriete de tuercas.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricado en acero al carbón rolado en frío<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye clema mediana y tornillo encastrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Recomendado para unir tramos de charolas<li style='margin-bottom: 8px;*>Para cargas ligeras hasta 300 mm (11.8 in) de ancho<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación con llave de 10 mm o dado de igual medida<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado electro zinc resistente a corrosión<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero al carbón rolado en frío</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del kit</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Clema mediana + Tornillo encastrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>300 mm (11.8 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cargas ligeras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Herramienta de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Llave o dado de 10 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Electro zinc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Unión de tramos de charola</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricado en acero al carbón rolado en frío
Característica 2	Incluye clema mediana y tornillo encastrado
Característica 3	Diseñado para unir tramos de charolas
Característica 4	Soporta cargas ligeras hasta 300 mm de ancho
Característica 5	Instalación con llave o dado de 10 mm
Característica 6	Acabado electro zinc anticorrosivo