



Kit de Varillas Roscadas / Acero Inoxidable 304 / 3/8-16 UNC x 6.5 in / con Arandelas y Tuercas / ISO 9001:2015 / RoHS

SKU: CH-65 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Divisores

\$332.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este kit de varillas roscadas está diseñado para profesionales de telecomunicaciones y TI que requieren soluciones de montaje confiables en infraestructura de redes. Fabricado en acero inoxidable 304, ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos exteriores e interiores. El conjunto incluye todas las piezas necesarias para instalaciones completas, eliminando la necesidad de adquirir componentes por separado. Su versatilidad permite el montaje de equipos de comunicación, antenas, racks, gabinetes y cableado tanto en orientación vertical como horizontal. El cumplimiento con estándares internacionales garantiza consistencia dimensional y calidad del material en cada aplicación crítica.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Material de acero inoxidable 304 para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión Varilla roscada 3/8-16 UNC x 6.5 in de uso multifuncional Conjunto completo con arandelas planas, arandelas de seguridad y tuercas incluidas Cumplimiento con estándares ISO 9001:2015 y RoHS Arandela plana con ID 10.31 mm (0.406 in) y OD 20.62 mm (0.812 in) Sujeción segura con arandela de seguridad de 3/8 in <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Montaje de equipos de comunicación Cableado vertical y horizontal Sujeción de racks y gabinetes Montaje de antenas Infraestructura de redes <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div> <div style='font-weight: 600;'>Acero inoxidable 304</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño de varilla</div> <div style='font-weight: 600;'>3/8"-16 UNC x 6-1/2"</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>OD arandela plana</div> <div style='font-weight: 600;'>20.62 mm | 0.812 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ID arandela plana</div> <div style='font-weight: 600;'>10.31 mm | 0.406 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>OD arandela plana</div> <div style='font-weight: 600;'>20.62 mm | 0.812 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Arandela de seguridad</div> <div style='font-weight: 600;'>3/8 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tuercas hexagonales</div> <div style='font-weight: 600;'>3/8"-16 UNC</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento</div> <div style='font-weight: 600;'>ISO 9001:2015 y RoHS</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de varillas</div> <div style='font-weight: 600;'>10 piezas</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Conjunto completo con arandelas planas, de seguridad y tuercas
Característica 3	Varilla multifuncional para montaje vertical y horizontal
Característica 4	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para calidad verificada
Característica 5	Sujeción segura con arandela de seguridad integrada
Característica 6	Dimensiones precisas para instalaciones de infraestructura de red