



Kit de Ventilación Forzada / 2 Ventiladores 12x12 cm / 3 Tomas NEMA 5-15R / 110 Vca / 15A Máx / Cable 1.7 m / 5.6 ft

SKU: LP-VENT-02V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,405.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este kit de ventilación forzada integra dos ventiladores de 12 x 12 cm diseñados para mantener la temperatura óptima en gabinetes de piso de la línea GAC, GAPV4 y GFP. La unidad incorpora tres receptáculos NEMA 5-15R con salida de 110 Vca/50 Hz, permitiendo alimentar equipos adicionales directamente desde el mismo punto de ventilación. El cable polarizado de 1.7 m (5.6 ft) facilita la instalación en rack sin requerir extensiones adicionales. Con capacidad de hasta 15A de corriente máxima, este sistema garantiza operación continua de equipos de red, servidores y dispositivos de seguridad en entornos de telecomunicaciones y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 12px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con gabinetes de piso GAC, GAPV4 y GFP<li style='margin-bottom: 8px;*>Dos ventiladores de 12 x 12 cm, alimentación 110 Vca<li style='margin-bottom: 8px;*>Cable polarizado de 1.7 m (5.6 ft) incluido<li style='margin-bottom: 8px;*>Receptáculo NEMA 5-15R, salida 110 Vca/50 Hz<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta hasta 15A de corriente máxima total<li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de ventilación forzada eficiente<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Ventiladores</div><div style='margin-bottom: 6px;*>Cantidad: 2 unidades</div><div style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones: 12 x 12 cm</div><div>Voltaje: 110 Vca</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Alimentación y protección</div><div style='margin-bottom: 6px;*>Entrada/Salida: 110 Vca / 50 Hz</div><div style='margin-bottom: 6px;*>Corriente máxima: 15A</div><div>Receptáculo: NEMA 5-15R (3 tomas)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Cable y conectividad</div><div style='margin-bottom: 6px;*>Longitud: 1.7 m (5.6 ft)</div><div style='margin-bottom: 6px;*>Tipo: Polarizado con clavija</div><div>Compatibilidad: Gabinetes GAC, GAPV4, GFP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Contenido del kit</div><div style='margin-bottom: 6px;*>>1 Bracket de montaje</div><div style='margin-bottom: 6px;*>>2 Ventiladores 12 x 12 cm (110 Vca)</div><div>>1 Cable y clavija polarizada (1.7 m)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con gabinetes GAC, GAPV4 y GFP
Característica 2	Ventilación forzada eficiente para equipos críticos
Característica 3	Cable polarizado de 1.7 m listo para conexión
Característica 4	Receptáculo NEMA 5-15R estándar industrial
Característica 5	Soporta hasta 15A de carga total combinada
Característica 6	Alimentación 110 Vca/50 Hz para infraestructura local