



Kit de Ventilador para Gabinete / 115 Vca / Flujo de Aire 61 CFM / Cable 2 m (6.6 ft) / RoHS

SKU: PZCFK Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,242.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de ventilación térmica para gabinetes de red, completamente ensamblado de fábrica para despliegue inmediato en infraestructura de centros de datos y telecomunicaciones. Proporciona flujo de aire de 61 CFM a 115 Vca, optimizado para disipar el calor generado por switches apilados, fuentes de poder y dispositivos PoE de alta densidad. Incluye cable de alimentación de 2 metros con terminación lista para conexión, eliminando necesidad de cableado adicional. El kit incorpora tornillería #10-32 con arandelas de seguridad para fijación mecánica confiable en chasis de gabinete. Cumple con directiva RoHS para entornos con políticas de adquisición verde.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ventilador ensamblado listo para instalación inmediata<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable de alimentación de 2 metros incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo de aire de 61 CFM a 115 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit incluye tornillos #10-32 y arandelas de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares RoHS de protección ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para gabinetes PanZone</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión: 115 Vca<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Flujo de aire: 61 CFM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de alimentación: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillos: #10-32 (4 unidades)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Arandelas: de seguridad (4 unidades)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Kit de ventilador totalmente ensamblado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de conexión de 2 metros<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 tornillos #10-32<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 arandelas de bloqueo</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseñado específicamente para gabinetes PanZone<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimiza flujo de aire para disipación de calor en switches y fuentes de poder<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para aplicaciones con múltiples switches o dispositivos PoE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilador preensamblado para instalación inmediata sin ensamblaje adicional
Característica 2	Cable de alimentación de 2 m (6.6 ft) incluido para conexión directa
Característica 3	Flujo de aire 61 CFM para disipación térmica efectiva en equipos densos
Característica 4	Tornillos #10-32 y arandelas de seguridad incluidos para montaje seguro
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales
Característica 6	Diseño específico para gabinetes PanZone con múltiples switches o dispositivos PoE