



Kit de Ventiladores / 110 Vca / 12 x 12 cm / 114 CFM / 0.78 A / Gabinete de Piso

SKU: LPVENT03BASIC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,313.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este kit de ventilación forzada está diseñado para mantener la temperatura óptima en gabinetes de piso, prolongando la vida útil del equipo electrónico sensible. Incluye tres ventiladores de 12 x 12 cm que operan a 110 Vca con una capacidad combinada de 114 CFM, garantizando un flujo de aire constante y eficiente. El diseño compacto permite una integración discreta sin comprometer el espacio interno del gabinete. El kit completo facilita la instalación inmediata gracias a su tornillería y cable polarizado incluidos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 20px; margin-bottom: 24px;'>3 ventiladores de 12 x 12 cm, 110 VcaCapacidad total de 114 CFM (38 CFM por ventilador)Voltaje de operación: 110/120 Vca, 50/60 HzConsumo total: 0.78 A (0.26 A por ventilador)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de ventiladores</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>3 piezas</div><div style='font-size: 11 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones por ventilador</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>12 x 12 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>110/120 Vca</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad por ventilador</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>38 CFM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad total</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>114 CFM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo por ventilador</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>0.26 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Consumo total</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>0.78 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable incluido</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>3 x 18 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clavija</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Polarizada</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del kit</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>3 piezas: Ventiladores 12 x 12 cm (110 Vca, 50/60 Hz)1 pieza: Kit de tornillería para instalación1 pieza: Cable (3 x 18 AWG) con clavija polarizada<p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; margin-top: 16px;'>Nota: Compatible con gabinetes de piso de la línea LP. Diseñado para aplicaciones de ventilación forzada en instalaciones profesionales de telecomunicaciones y TI.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilación forzada para gabinetes de piso
Característica 2	Capacidad total de 114 CFM distribuidos
Característica 3	Consumo eficiente de solo 0.78 A total
Característica 4	Tornillería y cable polarizado incluidos
Característica 5	Diseño compacto de 12 x 12 cm por ventilador
Característica 6	Operación dual 50/60 Hz para versatilidad