



Kit de Ventiladores de Alto Flujo, para Instalación en Gabinetes PanZone de Panduit, de 120 Vca, Cable de Alimentación de 2 Metros

SKU: PZWCMCFKHF Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$5,476.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit con 2 ventiladores totalmente ensamblados <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión de 2 metros incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores de 61 CFM cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa RoHS internacional <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos y arandelas de bloqueo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de flujo de aire: 61 CFM por ventilador (122 CFM total) <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: Cumple con RoHS </div> <!-- Sección de compatibilidad y aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para gabinetes PanZone de Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimiza el flujo de aire para disipación de calor en switches y fuentes de poder <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para aplicaciones con múltiples switches o dispositivos PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con gabinetes con puertas perforadas o con ventana </div> <!-- Sección de componentes incluidos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de 2 ventiladores totalmente ensamblados <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión de 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>4 arandelas de bloqueo </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire 61 CFM por ventilador para disipación térmica efectiva
Característica 2	Kit totalmente ensamblado con cable de alimentación de 2 metros
Característica 3	Tornillos y arandelas de bloqueo incluidos para instalación segura
Característica 4	Compatible con gabinetes con puertas perforadas o con ventana
Característica 5	Cumple normativa RoHS para entornos con restricciones ambientales
Característica 6	Optimiza refrigeración en configuraciones con múltiples switches o dispositivos PoE