



Kit de Ventiladores para Gabinete / 110 Vca / 12 x 12 cm / 76 CFM Total / Clavija Polarizada

SKU: LPVENT02BASIC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,237.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de ventilación forzada diseñado para integrarse en gabinetes de piso de las líneas LP, GFP y GAP. Incluye dos ventiladores de 12 x 12 cm que generan un flujo de aire combinado de 76 CFM, optimizando la disipación térmica en equipos críticos de red y telecomunicaciones. La alimentación a 110/120 VCA con frecuencia dual 50/60 Hz permite su despliegue en diversas infraestructuras eléctricas sin adaptadores adicionales. El consumo total de 0.52 A minimiza el impacto en la capacidad eléctrica del gabinete, mientras que el cable 3x18 AWG con clavija polarizada asegura una conexión segura y estandarizada.

Características principales

- Par de ventiladores 12 x 12 cm para distribución uniforme del flujo de aire
- Capacidad total de 76 CFM (38 CFM por unidad) para refrigeración eficiente
- Operación universal 110/120 VCA, 50/60 Hz sin configuración adicional
- Consumo energético reducido: 0.26 A por ventilador, 0.52 A total
- Cableado 3x18 AWG con clavija polarizada para instalación segura
- Kit completo con tornillería para montaje inmediato en gabinetes compatibles

Especificaciones técnicas

Flujo de aire total	76 CFM (38 CFM por ventilador)
Voltaje de operación	110/120 VCA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	0.52 A total (0.26 A por ventilador)
Cableado	3x18 AWG con clavija polarizada
Compatibilidad	Gabinetes línea LP / GFP / GAP

Accesorios incluidos

- 2 ventiladores 12 x 12 cm (110 VCA, 50/60 Hz)
- 1 kit de tornillería para instalación
- 1 cable 3x18 AWG con clavija polarizada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire forzado de 76 CFM total
Característica 2	Operación dual 50/60 Hz universal
Característica 3	Consumo energético de solo 0.52 A
Característica 4	Cable 3x18 AWG con clavija polarizada
Característica 5	Tornillería incluida para instalación directa
Característica 6	Compatible con gabinetes LP/GFP/GAP