



Kit de Ventiladores para Gabinete / 2 Unidades / 122 CFM Total / 120 Vca / Cable 2 m (6.6 ft) / Montaje Completo

SKU: PZWCMCFKHF Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$5,190.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de ventilación térmica compuesto por dos unidades de alto flujo de aire, diseñado para integración en gabinetes de red PanZone. Cada ventilador genera 61 CFM, alcanzando 122 CFM de capacidad total de enfriamiento. Opera a 120 Vca e incluye cable de alimentación de 2 metros con conexión lista para uso. El kit se entrega completamente ensamblado con tornillería y arandelas de bloqueo para fijación estable. Su implementación resulta crítica en instalaciones con concentración de switches, fuentes de poder o dispositivos PoE que generan calor acumulado, especialmente en gabinetes con puertas perforadas o panel de ventana.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit con 2 ventiladores totalmente ensamblados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de conexión de 2 metros incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventiladores de 61 CFM cada uno (122 CFM total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con normativa RoHS internacional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tornillos y arandelas de bloqueo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseñado específicamente para gabinetes PanZone de Panduit</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 120 Vca</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de flujo de aire: 61 CFM por ventilador (122 CFM total)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas: Cumple con RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinetes compatibles: PanZone de Panduit</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertas soportadas: Perforadas o con ventana</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones ideales: Múltiples switches, dispositivos PoE, fuentes de poder</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Kit de 2 ventiladores totalmente ensamblados</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alimentación de 2 metros</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos de montaje</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Arandelas de bloqueo</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de aire 61 CFM por ventilador para disipación térmica efectiva
Característica 2	Kit totalmente ensamblado con cable de alimentación de 2 metros
Característica 3	Tornillos y arandelas de bloqueo incluidos para instalación segura
Característica 4	Compatible con gabinetes con puertas perforadas o con ventana
Característica 5	Cumple normativa RoHS para entornos con restricciones ambientales
Característica 6	Optimiza refrigeración en configuraciones con múltiples switches o dispositivos PoE