



## Kit de Verificación SimpliFiber para Fibra Óptica Monomodo, con Fuente de 1310/1550 nm y Medidor de Potencia

SKU: FTK2000    Marca: FLUKE NETWORKS    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$108,798.77

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

El medidor de potencia óptica SimpliFiber® Pro y los kits de comprobación de fibra incluyen todas las herramientas necesarias para verificar y solucionar los problemas de los sistemas de cableado de fibra óptica, para medir los niveles de pérdidas y potencia y para inspeccionar y limpiar los extremos de los conectores de fibras. Pueden presumir de funciones líderes del sector como la certificación a dos longitudes de onda y la detección automática de la longitud de onda, además de una serie de funciones exclusivas, como por ejemplo, CheckActive™, FindFiber™ y Mínimos/Máximos.

Sección de contenido con flex

Incluye

Maletín de transporte

Adaptador de medidor de potencia SC

Fuente óptica monomodo

Tipo de emisor: Láser FP: 1310 nm/1550 nm dual

Longitud de onda central: 1310 nm: ±20 nm / 1550 nm: ±30 nm

Ancho de banda espectral (RMS): 1310 nm: 2 nm (máximo) / 1550 nm: 3 nm (máximo)

Potencia de salida mínima: 1310/1550 nm: ≥ -7 dBm (media)

Estabilidad de potencia de salida: ±0,25 dB durante 8 horas

Conmutación automática de doble longitud de onda: Sí. El usuario puede activarlo o desactivarlo.

Conector óptico: Fixed SC2

Condición de lanzamiento: 9/125 µm de fibra

Generación de código FindFiber: Sí. Fijado en ID 2.

Modos: CW, 2 kHz modulado, longitud de onda automática

Requisito de potencia: 2 pilas alcalinas AA

Duración de la pila: ≥30 horas (media)

Apagado automático: 30 minutos (el usuario puede activarlo o desactivarlo)

Advertencia de pila baja: El LED parpadea.

Tamaño (Longitud x Ancho x Altura): 5,6 in x 3,2 in x 1,6 in (14,2 cm x 8,1 cm x 4,1 cm)

Peso: 278 g (9,8 oz)

Notas

Los conectores LC y ST se pueden comprobar con accesorios de latiguillos de comprobación híbridos.

3 En el modo de longitud de onda automático, la vida útil de la pila depende de la condición y el tipo de pilas utilizadas. Fluke Networks recomienda las pilas alcalinas.

Separador

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación dual longitud de onda líder en el sector    |
| Característica 2 | Detección automática de longitud de onda innovadora       |
| Característica 3 | Función CheckActive para verificación en sistemas activos |
| Característica 4 | Función FindFiber para identificación rápida de fibras    |
| Característica 5 | Registro de valores mínimos y máximos de potencia         |
| Característica 6 | Diseño ultracompacto para trabajo en campo                |