



Kit de Videoportero 2da Generacion

SKU: KCVS701EBC/KCS81MU Marca: KOCOM Categoría: Videoporteros Analógicos

\$3,097.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor 7" a color <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente Frente de Calle Metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta tres monitores adicionales KCVS701EBC <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 2 frentes de calle metálicos KCS81MU o 1 frente de calle metálico y 1 cámara de CCTV y conexión de hasta 4 monitores <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima de 0.1 lux, con luz blanca para visión de noche </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 15 VCD 1.5 A (incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Relevador Normalmente Abierto y Cerrado (requiere alimentación adicional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del frente de calle: 70 X 125 X 21 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del monitor 220(W) X 123(H) X 19(D) mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los sistemas de videoporteros KCVS701 son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de video. </p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cables sugeridos</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>9274 <li style='margin-bottom: 5px;'>1119-5501/500 <li style='margin-bottom: 5px;'>92-70 <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESS-184/500 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> *2 Años de Garantía. </p> </div> </div> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='margin-top: 40px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #0091ff; padding-left: 10px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas importantes</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 15px;'>El producto KCVS701EBC no es compatible con el modelo KUESA ni con generaciones anteriores, incluyendo el KLPC420R. <li style='margin-bottom: 15px;'>La operación de audio del equipo puede verse afectada por las condiciones ambientales de ruido generadas en el entorno de cada sitio o lugar. <li style='margin-bottom: 15px;'>En caso de utilizarse en exteriores, el equipo debe estar protegido contra el agua. <li style='margin-bottom: 15px;'>El único relevador que se activa es el del frente de calle. </div> <!-- Imágenes --> <div style='margin-top: 40px; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación analógica sencilla y confiable
Característica 2	Frente de calle metálico de alta resistencia
Característica 3	Visión nocturna con luz blanca integrada
Característica 4	Conexión para 3 monitores adicionales
Característica 5	Relevador NA/NC para control de acceso
Característica 6	Alimentación 15 VCD 1.5 A incluida