



Kit de Videoportero Analógico de Metal / IP a 4 Hilos con Función de Llamada a App Hik-Connect / Monitor se Conecta a Internet por Cable o WiFi y por 4 Hilos al Frente de Calle IP65 / Expandible a Mas Equipos

SKU: DS-KIS303-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$3,441.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'></p> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/BjoTib7kuUE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/oLx-t43vdNs' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wgOlijZDdVvk?si=bHDoT0VVZCA5mD_2' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/F53qKpPbjY?si=IbNfj4niZIQs0np' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Texto introductorio --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Reemplace su viejo videoportero análogo a 4 hilos conservando el mismo cableado pero añadiendo el plus de recibir la llamada en su Smartphone.</h2> <p style='margin: 0; color: inherit;'>El kit Incluye: 1x Frente de calle / 1x Monitor / 1x Fuente Alimentación.</p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cámara con resolución de 720x576p. <li style='margin-bottom: 8px;'>Pantalla Touch de 7" <li style='margin-bottom: 8px;'>Micrófono y Bocina. <li style='margin-bottom: 8px;'>Volúmen ajustable. <li style='margin-bottom: 8px;'>Supresión de ruido y cancelación de eco. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación 12 Vcd (incluido) o PoE (estándar 802.3af). <li style='margin-bottom: 8px;'>Frente de calle con protección IP65 fabricado de metal. <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del frente de Calle:135.14 x 49.6 x 41.93 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones del monitor: 200 x 140 x 23.6 mm. <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de relevador para chapa. </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>¿Cómo funciona?</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 10px 0;'>El monitor del kit se conecta por 4 hilos al frente de calle (interfaz análoga) y también por TCP IP cableado o WiFi al módem para salida a internet y llamada a la App.</p> <p style='margin: 10px 0;'>¿Cómo agrego más monitores? Los monitores adicionales son IP, se conectan a la red y se añaden como extensiones del monitor principal.</p> <p style='margin: 10px 0;'>¿Cómo agrego más frentes de calle? El monitor del kit trae 2 interfaces análogas. El segundo frente de calle se conecta por 4 hilos a la segunda interfaz análoga del monitor del kit.</p> <p style='margin: 10px 0;'>Combinelo con su sistema de videovigilancia Turbo o IP, marca Hikvision, epcom ó HiLook, el monitor permite añadir hasta un maximo de 16 canales de video para una visualización esporadica, maximo 2MP</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Frente de calle compatible (máximo 2 en total): DS-KH6320-WTE1, DS-KH8520-WTE1. </div> <!-- Video adicional --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hPywdEn-Gxw' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Diagrama --> <div style='margin: 30px 0;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>ALCANCE MÁXIMO DE LA SOLUCIÓN</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videollamada a smartphone mediante app Hik-Connect para respuesta remota
Característica 2	Reutilización de cableado analógico existente de 4 hilos sin obras de instalación
Característica 3	Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro en comunicaciones
Característica 4	Salida de relé integrada para control de chapa eléctrica desde monitor o app
Característica 5	Frente de calle metálico con protección IP65 para exterior resistente a intemperie
Característica 6	Alimentación dual 12 VCD o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación