



Kit de Videoportero Analógico / Pantalla LCD 7" / Resolución 800x400 / Cámara Pinhole 720x576 @ 30 fps / Ángulo 98° / IP65 / Expandible 3 Monitores y 2 Frontes de Calle

SKU: DS-KIS203-T Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,696.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videoportero analógico compuesto por monitor interior de 7 pulgadas con resolución 800x400 y frente de calle para exterior con protección IP65. La cámara pinhole integrada ofrece resolución 720x576 a 30 fps con ángulo de visión de 98°, permitiendo identificación visual de visitantes con cobertura amplia. El sistema incluye audio bidireccional con micrófono y altavoz interconstruidos, facilitando comunicación directa entre el interior y el exterior. Diseñado para operar en condiciones climáticas extremas con rango de temperatura de -10°C a 55°C. Arquitectura expandible que permite escalar hasta 3 monitores y 2 frentes de calle, adaptándose a instalaciones residenciales o pequeños comercios con múltiples puntos de acceso. Alimentación mediante 12 VCC con consumo máximo de 5W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitor LCD a color de 7" con resolución 800 x 400<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámara pinhole 720x576 @ 30 fps, ángulo de visión 98°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Audio bidireccional con micrófono y altavoz interconstruidos (volumen no configurable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP65 para condiciones exteriores controladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema expandible hasta 3 monitores y 2 frentes de calle<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitoreo simultáneo de frente de calle y cámara analógica por monitor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• IR auto adaptable en frente de calle<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material de monitor: aluminio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución cámara: 720x576 @ 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 98°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR auto adaptable<li style='padding: 6px 0;'>Rango temperatura: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 5W máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material monitor: aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección frente de calle: IP65<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones monitor: 195.8 x 132.8 x 18.39 mm (7.7" x 5.2" x 0.7")</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Frente de calle DS-KB2421-IM<li style='padding: 6px 0;'>1x Fuente de poder incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitor LCD 7" con resolución 800x400 para identificación clara de visitantes
Característica 2	Cámara pinhole 720x576 @ 30 fps con ángulo de 98° cobertura amplia
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados para comunicación directa
Característica 4	Protección IP65 para instalación en exteriores controlados
Característica 5	Expansión hasta 3 monitores y 2 frentes de calle para cobertura multiacceso
Característica 6	Operación estable de -10°C a 55°C (14°F a 131°F) para climas extremos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 03:07