

Kit de Videoportero Híbrido / Pantalla Táctil 7" / Cámara 720x576p / IP a 4 Hilos / Wi-Fi y Cableado / PoE 802.3af / Expansión a 6 Monitores

SKU: DS-KIS302-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

Garantía: 5 años

$3,593.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de videoportero híbrido permite la migración de sistemas análogos de 4 hilos a una solución con conectividad IP sin necesidad de reemplazar el cableado existente. El monitor incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas y ofrece conectividad dual por Wi-Fi o cable Ethernet para el envío de notificaciones y llamadas a dispositivos móviles mediante aplicación. La unidad de frente de calle integra una cámara con resolución de 720x576p, micrófono y bocina con volúmen ajustable, complementados con algoritmos de supresión de ruido y cancelación de eco que optimizan la inteligibilidad del audio bidireccional. El sistema admite alimentación mediante fuente de 12 VCD o estándar PoE 802.3af, y permite la expansión hasta seis monitores para adaptarse a instalaciones residenciales o pequeños edificios con múltiples puntos de respuesta.

Características Generales
• Pantalla táctil de 7 pulgadas para interfaz de usuario directa
• Conexión Wi-Fi y cableada para llamadas a smartphone
• Compatibilidad PoE 802.3af para instalación flexible
• Supresión de ruido y cancelación de eco integradas
• Cámara de 720x576p con visión clara
• Sistema híbrido 4 hilos/IP con expansión a 6 monitores
• Micrófono y bocina con volumen ajustable
• Salida de relé para control de chapa eléctrica
• Reutilización de cableado análogo de 4 hilos existente

Desempeño
Resolución de cámara: 720 x 576p
Pantalla táctil: 7 pulgadas
Audio bidireccional con supresión de ruido
Cancelación de eco integrada
Volumen ajustable en bocina
Conectividad: Wi-Fi y Ethernet cableada
Notificación de llamada a smartphone vía app
Interfaz híbrida: 4 hilos análogo + IP
Expansión: hasta 6 monitores

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 12 VCD o PoE 802.3af
Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C
Dimensiones frente de calle: 135.14 x 49.6 x 41.93 mm
Dimensiones monitor: 200 x 140 x 23.6 mm
Salida de relé para chapa eléctrica

Contenido del Paquete
1x Frente de calle con cámara integrada
1x Monitor con pantalla táctil de 7'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Recibe llamadas en smartphone mediante app Hik-Connect**
Característica 2	**Reutiliza cableado análogo de 4 hilos existente**
Característica 3	**Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro**
Característica 4	**Alimentación dual: 12 VCD o PoE 802.3af**
Característica 5	**Salida de relé integrada para control de chapa**
Característica 6	**Expansión a 6 monitores para cobertura multi-zona**

MEMORIA TÉCNICA · DS-KIS302-P

Número de parte de esta ficha: DS-KIS302-P. La información corresponde a esta variante.

DS-KIS302-P
Hybrid Intercom Kit
- Características
- principales
- Kit
- de
- Intercomhíbrido
- con
- 1
- puesto
- interior
- y
- 1
- puesto
- de
- puerta
- analógico
- de
- cuatro
- hilos
- Control
- fácil

- de
- usar
- con
- una
- cómoda
- pantalla
- táctil
- Gestión
- cómoda
- a
- traves
- del
- cliente
- movil
- Hik-Connect
- Opciones
- más
- rentables
- con
- timbres
- analógicos
- Fácil
- instalación,
- ya
- que
- el
- timbre
- no
- requiere alimentacion
- exclusiva
- Especificaciones
- 1920 × 1080
FOV Horizontal: 66.2°□ Vertical: 37.2°
- Built-in omnidirectional microphone
- Built-in loudspeaker
- Entrada/ Salida (I/O) 1 relay output
- 1 interfaz de 4-hilos
- 12 VDC
- Max. 5 W
- -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
- 10% to 90%
Dimensiones
135.14 mm × 49.6 mm × 41.93 mm
(5.32" × 1.95" × 1.65")
- Sistema operativo Linux integrado
RAM 128 MB
ROM 32 MB
- Pantalla TFT a color de 7 pulgadas
- Tipo
- 1024 × 600
- /
Lente /
WDR /
FOV /
- 64 Kps
- G.711 U G.711 A
- Entrada de audio
Salida de audio
Alimentación
Temperatura
de
- operación
Humedad de
operación
Consumo de
energía
- Monitor interior
- Sistema
operativo
Tamaño
Método
- operativo
Pantalla TFT de colores
Pantalla tactil capacitiva
Entrada de audio
Salida de audio
Microfono omnidireccional integrado
Altavoz integrado
Ajustable
Supresion de ruido y cancelacion de eco
Ajuste de
volumen
Calidad de audio
Frente de calle
4 hilos Compresion
de audio
Estándar
- de
- compresion
- de
- audio
- Frente de calle
Frente de calle
Frente de calle
Monitor interior
Monitor interior
Monitor interior
Resolución
Resolución
Resolución
- 16
- 200
- 0
- 10/100 Mbps autoadaptable
Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n
3G/4G /
Bluetooth /
Protocolo TCP/IP, SIP, RTSP

- 1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
- RS-485 1
- 2
- 1, 12 VDC
- TAMPER /
- Max to 128 G, SD 2.0 o version inferior
Interfaz USB /
- 2
- 0
- IEEE802.3af, PoE estandar ,12V DC
- ≤ 6 W
- -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
- 10% to 90%
Dimensiones (
W × H × D)
200 mm × 140 mm × 23.6 mm (7.9" ×
5.5" × 0.9")
Instalación
- /
- Con empaque: 365 g
- (0.8 lb)
- Sin empaque: 355 g
- (0.78 lb)
- Modelo disponible
DS-KIS302-P
- Interfaz Física
- No. Descripcion
1
2
3
4
5
6 Interfaz de alimentación
7 Entrada de alarma/Salida de relevador/Interfaz Rs-485
8 Puerto serial (Solo para Debugging)
9
10
11
12
13
14
15
16
- Monitor interior
- Monitor interior
- Monitor interior
- Monitor interior
Red por cable
Capacidad de
notificacion
2 porteros analogicos, 17 porteros IP Max.
Interfaz de red
Entrada de alarmaEntradas de alarma de 2 canales
Salida de alarma
Entrada de
alimetanción
- Tarjeta TF
Alimentación
Consumo de
energía
Temperatura de
operación
Humedad de
operación
Entorno de
aplicación
Interior
Nivel
- de
- protección
Peso
Montaje en superficie
Pantalla
Micrófono
Ranura para tarjeta Tf
Interfaz de red
Micrófono
Cámara integrada
Altavoz
Interfaz de bloqueo
Botón de llamada
Fotoresistencia
Suplemento luminoso IR
Capacidad de
conexiones IPC
Capacidad
extensiones
monitores
internos
Capacidad
de frentes
de calle
Terminales de cuatro hilos
Interaz de cuatro hilos
Interfaz
de cuatro hilos
Botón
TEXT
- Dimensiones