



Kit de Videoportero IP / Pantalla Táctil 7 Pulgadas / Resolución 720x576p / Conexión 4 Hilos + Wi-Fi/Ethernet / IP65 / Alimentación 12 VCD o PoE 802.3af

SKU: DS-KIS303-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$3,218.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videoportero IP diseñado para modernizar instalaciones analógicas existentes de 4 hilos sin necesidad de reemplazar el cableado. El sistema integra un monitor con pantalla táctil de 7 pulgadas que se comunica con el frente de calle mediante la infraestructura de 4 hilos tradicional, mientras conecta simultáneamente a la red local o internet vía Wi-Fi o Ethernet para habilitar videollamadas al smartphone a través de la aplicación Hik-Connect. La unidad exterior fabricada en metal con grado de protección IP65 garantiza operación continua en condiciones de exterior con temperaturas de -10°C a 55°C. El sistema incorpora tratamiento de audio con supresión de ruido y cancelación de eco, volumen ajustable, y salida de relé para control de chapa eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Videollamada a smartphone con app Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla táctil de 7 pulgadas con control intuitivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cámara con resolución 720x576p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono y bocina integrados con volumen ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supresión de ruido y cancelación de eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión 4 hilos al frente de calle + Wi-Fi/Ethernet simultánea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de relé para control de chapa eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Expandible a más equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reutilización de cableado analógico existente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Resolución de cámara: 720x576p<li style='margin-bottom: 8px;'>• Pantalla táctil: 7 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'>• Audio bidireccional con supresión de ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cancelación de eco<li style='margin-bottom: 8px;'>• Volumen ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>• Videollamada remota vía Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px;'>• Expandible a más equipos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Alimentación: 12 VCD (incluido) o PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 8px;'>• Frente de calle: metal con IP65<li style='margin-bottom: 8px;'>• Temperatura de operación: -10°C a 55°C<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones frente de calle: 135.14 x 49.6 x 41.93 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones monitor: 200 x 140 x 23.6 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• 1x Frente de calle<li style='margin-bottom: 8px;'>• 1x Monitor<li style='margin-bottom: 8px;'>• 1x Fuente de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Videollamada a smartphone mediante app Hik-Connect para respuesta remota
Característica 2	Reutilización de cableado analógico existente de 4 hilos sin obras de instalación
Característica 3	Supresión de ruido y cancelación de eco para audio claro en comunicaciones
Característica 4	Salida de relé integrada para control de chapa eléctrica desde monitor o app
Característica 5	Frente de calle metálico con protección IP65 para exterior resistente a intemperie
Característica 6	Alimentación dual 12 VCD o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 01:21