



KIT de Videoportero IP para 7 DEPARTAMENTOS con llamada a App de Smartphone y Lector de Tarjetas EM / 2da Generación (Modular) / Montaje para EMPOTRAR incluido

SKU: DSKIS-MULTI-7AP Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$10,496.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="width: 100%;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/I90fLUmh9eI" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/I6dvi1B5m14" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características del Frente de calle</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Función de TV Portero. <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara de 2 MP (1920 X 1080). <li style="margin-bottom: 5px;">IR oculto 3m. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 7 Frentes de calle (1 Principal y 6 Ext.) <li style="margin-bottom: 5px;">Codificación H.264. <li style="margin-bottom: 5px;">WDR, BLC, DNR. <li style="margin-bottom: 5px;">2 Salidas de Relevador (Soporta 2 Puertas) <li style="margin-bottom: 5px;">Audio Omnidireccional. <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión a un módulo adicional a elegir. <li style="margin-bottom: 5px;">Red: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet <li style="margin-bottom: 5px;">Configurable mediante iVMS4200. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 12 Vcc, 3A (no incluida) PoE (IEEE 802.3af) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo eléctrico: 10 W <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de protección: Exterior IP65. <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Aluminio. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40° C to +60° C (-40° F to 140° F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 10 to 95% <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 98 mm x 99.8 mm x 43.9 mm (3.86" x 3.93" x 1.73'). </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">KIT de Videoportero IP para 7 DEPARTAMENTOS con llamada a App de Smartphone y Lector de Tarjetas EM / 2da Generación (Modular) / Montaje para EMPOTRAR incluido</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Frente de calle DS-KD8003-IME1 <li style="margin-bottom: 5px;">1 módulo lector de tarjetas EM DS-KD-E <li style="margin-bottom: 5px;">1 módulo de 6 botones para llamada DS-KD-KK <li style="margin-bottom: 5px;">1 Montaje de 3 módulos para empotrar DS-KD-ACF3. <li style="margin-bottom: 5px;">2 Monitores DS-KH6320-WTE1 <li style="margin-bottom: 5px;">1 Switch PoE DS-3E0505P-E/M </div> <div style="margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid #c70000; background-color: rgba(199,0,0,0.05);"> <p style="margin: 0; font-weight: bold; text-align: center; color: inherit;">¡IMPORTANTE!</p> <p style="margin: 10px 0 0 0; color: inherit;">El kit solamente incluye 2 monitores para recepción de llamada (2 apartamentos), los adicionales requeridos deberán adquirirse por separado. </p> </div> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 18px; margin: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;">Familia de productos</h3> <p style="font-size: 10px; margin: 0; color: inherit;">[Solo ilustrativo]</p> </div> <div style="width: 100%;"> </div> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 18px; margin: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagrama de aplicación:</h3> </div> <div style="width: 100%;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso con lector de tarjetas EM integrado
Característica 2	Llamada directa a aplicación móvil para respuesta remota
Característica 3	WDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones extremas
Característica 4	Audio omnidireccional para comunicación bidireccional
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
Característica 6	Configuración centralizada mediante software iVMS-4200