



Kit de Videoportero IP PoE / Cámara 1080p / Monitor Táctil 7" / Visión Nocturna 3 m (9.8 ft) / Ángulo 129° / Lector MIFARE 13.56 MHz / IP65

SKU: DS-KIS603-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$4,084.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de videoportero IP PoE está diseñado para profesionales que requieren control de acceso centralizado con conectividad remota. Integra una cámara de 2 megapíxeles con resolución 1080p que garantiza imágenes nítidas para identificación precisa de visitantes. La tecnología de visión infrarroja permite operación continua las 24 horas con alcance de 3 metros (9.8 pies), mientras que el ángulo de visión de 129° maximiza la cobertura del área de entrada. El sistema incluye monitor táctil de 7 pulgadas con audio bidireccional para comunicación fluida, lector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz para autenticación sin contacto, y gestión completa desde aplicación móvil con capacidad de apertura remota. La unidad de frente de calle cuenta con certificación IP65 para resistencia a polvo y agua, permitiendo instalación en exteriores expuestos a intemperie.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectividad IP PoE estándar para simplificación de cableadoGestión de 1 puerta con llamada directa a smartphoneResolución 1080p con sensor de 2 MP para imagen detalladaVisión nocturna por infrarrojo con alcance efectivo de 3 mÁngulo de visión horizontal de 129° para cobertura extendidaMonitor interior táctil de 7" con interfaz gráfica integradaAudio bidireccional de alta claridad para comunicación en tiempo realLector de tarjetas MIFARE 13.56 MHz incorporado en frente de calleApertura remota controlada desde aplicación móvilProtección IP65 para operación en exterior bajo intemperie<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Video</h4><p style='margin: 6px 0;*>Resolución: 1080p / 2 MP</p><p style='margin: 6px 0;*>Ángulo de visión: 129°</p><p style='margin: 6px 0;*>Visión nocturna: IR hasta 3 m (9.8 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Monitor Interior</h4><p style='margin: 6px 0;*>Pantalla: Táctil de 7 pulgadas</p><p style='margin: 6px 0;*>Audio: Bidireccional integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Control de Acceso</h4><p style='margin: 6px 0;*>Lector integrado: MIFARE 13.56 MHz</p><p style='margin: 6px 0;*>Apertura remota: Vía aplicación móvil</p><p style='margin: 6px 0;*>Puertas soportadas: 1 departamento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad y Alimentación</h4><p style='margin: 6px 0;*>Tecnología: IP PoE estándar</p><p style='margin: 6px 0;*>App compatible: Hik-Connect</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Protección Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0;*>Frente de calle: IP65 (exterior intemperie)</p><p style='margin: 6px 0;*>Resistencia: Polvo y agua por chorro</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde smartphone vía aplicación
Característica 2	Visión nocturna IR hasta 3 metros de alcance
Característica 3	Monitor táctil de 7 pulgadas con interfaz intuitiva
Característica 4	Ángulo de visión ultra amplio de 129 grados
Característica 5	Lector de tarjetas MIFARE integrado para acceso sin contacto
Característica 6	Resistencia IP65 para instalación exterior en intemperie