



Kit de Videoportero IP Poe Estandar con llamada a App de Smartphone (HikConnect) / Apertura con tarjeta MIFARE / Frente de calle IP65 / Soporta 1 Departamento

SKU: DS-KIS603-P Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$4,483.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Videos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/o2MopiOqq50" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/EEU8Zqp5DLM" allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Titulo y descripción principal --> <h1 style="text-align: center; font-size: 26px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">El poder del acceso en tus manos!</h1> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Potencia la seguridad de tu hogar o negocio con nuestro videoportero IP que te permite ver y comunicarte con tus visitantes desde cualquier lugar. ¿Necesitas abrir la puerta mientras estás fuera? ¡No hay problema! Nuestra aplicación Hik-Connect te permite realizar aperturas remotas de manera conveniente. </p> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Además cuenta con una cámara de alta resolución de 1080p que captura imágenes nítidas y claras, incluso en la oscuridad gracias a su tecnología IR de 3 metros. Con un amplio ángulo de visión de 129°, no te perderás ningún detalle, el audio bidireccional te permite mantener conversaciones fluidas con tus visitantes, brindándote una comunicación clara y efectiva. </p> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características del Kit</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestiona 1 puerta <li style="margin-bottom: 5px;">Diseñado para resistir condiciones exigentes <li style="margin-bottom: 5px;">Resistente al polvo y al agua con clasificación IP65 <li style="margin-bottom: 5px;">Apertura con tarjeta MIFARE <li style="margin-bottom: 5px;">Control total sobre el acceso a tu propiedad </div> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 x DS-KV6113-WPE1(C) <li style="margin-bottom: 5px;">1 x DS-KH6320-WTE1 </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Componentes del kit --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Componente 1 --> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">DS-KV6113-WPE1(C)</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Apertura remota desde App Hik-Connect (P2P) <li style="margin-bottom: 5px;">Cámara de 1080p con IR 3m, H.264, Ángulo 129° <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono y Altavoz integrados para comunicación bidireccional <li style="margin-bottom: 5px;">WDR para imágenes de alta calidad en diferentes condiciones de iluminación <li style="margin-bottom: 5px;">Lector de tarjetas embebido; compatible con hasta 128 Tarjetas Mifare (13.56MHz) <li style="margin-bottom: 5px;">Salida Relay x 1 para el control de 1 puerta <li style="margin-bottom: 5px;">12 Vcd (no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">No es WiFi </div> <!-- Componente 2 --> <div style="flex: 1 1 45%; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">DS-KH6320-WTE1</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla Touch a color de 7" <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 1024 x 600 <li style="margin-bottom: 5px;">Apertura desde monitor <li style="margin-bottom: 5px;">Vista en vivo de frente de calle <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono y altavoz interconstruido <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Alarma: 8 entradas <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de Alarma: 2 salidas <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta micro SD max. 32G para almacenar capturas de imagen <li style="margin-bottom: 5px;">Red WiFi, Ethernet 10/100 Mbps. TCP/IP, SIP, RTSP <li style="margin-bottom: 5px;">Combinelo con su sistema de videovigilancia </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde smartphone vía aplicación
Característica 2	Visión nocturna IR hasta 3 metros de alcance
Característica 3	Monitor táctil de 7 pulgadas con interfaz intuitiva
Característica 4	Ángulo de visión ultra amplio de 129 grados
Característica 5	Lector de tarjetas MIFARE integrado para acceso sin contacto
Característica 6	Resistencia IP65 para instalación exterior en intemperie