



Kit de Videoportero / Pantalla LCD 7" / 720p / Gran Angular 130° / Frente de Calle IR 3 m (9.8 ft) / Conexión 4 Hilos / 3 Monitores / 2 Frentes de Calle

SKU: DS-KIS212 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,734.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de videoportero TurboHD diseñado para instalaciones residenciales y pequeños comercios que requieren comunicación visual bidireccional con control de acceso. El sistema integra un monitor interior con pantalla LCD de 7 pulgadas y resolución 1024x600, junto con un frente de calle en policarbonato con cámara pinhole de 1 megapíxel (1280x720) a 60 fps y ángulo de visión gran angular de 130°. La conexión a 4 hilos elimina la necesidad de cableado UTP, simplificando la instalación en infraestructuras existentes. El frente de calle incorpora iluminación EXIR auto adaptable para visión nocturna hasta 3 metros, mientras que el sistema soporta la expansión hasta tres monitores y dos frentes de calle para cobertura multi-punto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Pantalla LCD a color de 7" con resolución 1024x600<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporta configuración de hasta 3 monitores y 2 frentes de calle<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación 12 VCC / 5W con fuente incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión a 4 hilos, no requiere cable UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Frente de calle con IR EXIR auto adaptable para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cámara pinhole 1 megapíxel, 1280x720 @ 60 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relé de contacto seco para control de apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Micrófono y altavoz interconstruidos en monitor<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Monitoreo de frente de calle y cámara analógica adicional por monitor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución pantalla: 1024 x 600<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución cámara: 1280 x 720 @ 60 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 130° gran angular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visión nocturna: IR EXIR auto adaptable, 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad sistema: 3 monitores, 2 frentes de calle<li style='padding: 6px 0;*>Monitoreo adicional: 1 cámara analógica por monitor</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material monitor: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material frente de calle: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 VCC / 5W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de alimentación: Incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones monitor: 178 x 132 x 19 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Frente de calle DS-KB2412T-IM<li style='padding: 6px 0;*>1x Fuente de alimentación 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión simplificada a 4 hilos sin necesidad de cable UTP
Característica 2	Visión nocturna EXIR auto adaptable hasta 3 m (9.8 ft)
Característica 3	Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional
Característica 4	Expansible hasta 3 monitores y 2 frentes de calle por sistema
Característica 5	Cámara pinhole 720p @ 60 fps con ángulo 130° para cobertura amplia
Característica 6	Relé de contacto seco para control de accesorio de apertura de puerta

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 20:19