



Kit de Videoportero / Pantalla LCD 7" / Cámara Pinhole 1 Megapixel / 117° Gran Angular / Conexión 4 Hilos 100 m (328 ft) / Exterior Metálico

SKU: DS-KIS213 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,783.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videoportero TurboHD diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren comunicación visual bidireccional con exterior. Integra monitor LCD de 7 pulgadas con resolución 1024×600 y frente de calle metálico con cámara pinhole de 1 megapixel a 60 fps. La arquitectura de conexión a 4 hilos permite distancias de hasta 100 metros (328 pies) entre unidades, eliminando la dependencia de infraestructura UTP. El sistema soporta monitoreo simultáneo del frente de calle y una cámara analógica adicional por monitor, extendiendo la cobertura de vigilancia sin equipamiento complementario.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD color 7", resolución 1024×600Cámara pinhole 1 MP, 1280×720 @ 60 fpsÁngulo de visión 117° ultra gran angularMonitoreo de frente de calle y cámara analógica por monitorConexión 4 hilos, distancia máxima 100 m (328 ft)Material metálico de aluminio resistente para exteriorIR EXIR auto adaptable 3 m (9.8 ft)Micrófono y altavoz interconstruidosBotones mecánicos de controlAlimentación 12 VCC / 5 W incluidaTemperatura de operación monitor: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)Temperatura de operación frente de calle: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)Dimensiones monitor: 178 x 132 x 19 mmCompatible exclusivamente con frente de calle DS-KB2412T-IM / DS-KB2422T-IMUTP no compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Resolución cámara: 1280 x 720Velocidad de cuadro: 60 fpsÁngulo de visión: 117°Iluminación nocturna: IR EXIR auto adaptable 3 m (9.8 ft)Resolución pantalla: 1024 x 600Monitoreo dual: frente de calle + cámara analógica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: aluminioAlimentación: 12 VCC / 5 W (incluido)Conexión: 4 hilos (UTP no compatible)Distancia máxima: 100 m (328 ft)Temp. operación monitor: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)Temp. operación frente calle: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)Dimensiones monitor: 178 x 132 x 19 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Monitor DS-KH2230T con pantalla 7"Frente de calle DS-KB2422T-IM metálico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo dual de frente de calle y cámara analógica simultánea
Característica 2	IR EXIR auto adaptable 3 m (9.8 ft) para visión nocturna sin deslumbramiento
Característica 3	Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional inmediata
Característica 4	Operación extrema -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) en exterior metálico
Característica 5	Botones mecánicos para control táctil confiable sin pantalla táctil
Característica 6	Alimentación 12 VCC con fuente incluida para despliegue directo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 19:04