



Kit de VideoPortero YDV4702: Frente de Calle y Monitor/ Hasta 16 Monitores/ Función Guardia

SKU: 80126 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Videoporteros Analógicos

\$3,732.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamadas internas: Una llamada a todos los monitores, sólo 1 puede contestar <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada guardia: Con un monitor guardia asignado, un ícono llama al monitor de guardia (disponible solo en el modelo 80126) <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de no molestar: El monitor queda desactivado al momento de recibir una llamada y el resto de los monitores suena una sola vez </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla Touch 4" LCD Color <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución de pantalla 320 RGB x 240 pixeles <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión 110° <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: 1 cable, 2 líneas sin polaridad, distancia máxima en cascada con cable calibre 18 AWG es de 150 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda uso de cable calibre 18 modelo 11195501/500, 9270 o ACCESS182 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje de 12 Vcc, 3A para conectar una cerradura eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24V, consumo 6 mA en reposo y 194 mA en operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 186 x 190 x 25 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 4 monitores (83209) <li style='margin-bottom: 5px;'>Crecimiento de 16 monitores usando el distribuidor 89079 (2 monitores por cada distribuidor) <li style='margin-bottom: 5px;'>Timbre personalizable <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en Español e Inglés <li style='margin-bottom: 5px;'>LED para mejor visión con poca luz </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La función de No Molestar, NO esta disponible en este modelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Difusión interna: Un mensaje difundido en todos los monitores al mismo tiempo (Función no disponible para México) <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamar contactos: Llamadas entre monitores por medio de una lista de contactos (Función no disponible para México) <li style='margin-bottom: 5px;'>El módulo Branch para controlar más de una cerradura no esta disponible para venta en México <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambios en apariencia en nuevas versiones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios y Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: 83209 <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuidor compatible: 89079 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: 1 cable, 2 líneas sin polaridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima en cascada con cable calibre 18 AWG es de 150 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda uso de cable calibre 18 modelo 11195501/500, 9270 o ACCESS182 </div> <div style='display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;'> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil LCD de 4"
Característica 2	Resolución 320x240 pixeles RGB
Característica 3	Soporta hasta 16 monitores con distribuidor
Característica 4	Instalación con cable de 18 AWG
Característica 5	Distancia máxima de 150 metros en cascada
Característica 6	Alimentación 24V con bajo consumo eléctrico