



Kit de Videovigilancia IP Inalámbrico / 2 Megapixel / NVS 4 Canales / 2 Cámaras Bala / Dual Light 30 m (98.4 ft) IR + 20 m (65.6 ft) Luz Blanca / Wi-Fi 2.4 GHz / Audio Bidireccional

SKU: NKS422WBH Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$2,267.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia IP inalámbrico diseñado para despliegues rápidos en exteriores sin necesidad de cableado de red. El sistema integra un NVR Wi-Fi de 4 canales con función de punto de acceso, dos cámaras bala de 2 megapixel con iluminación dual (infrarrojo y luz blanca), y capacidad de audio bidireccional. La compresión H.265+ optimiza el uso de almacenamiento y ancho de banda, mientras que las antenas duales en 2.4 GHz garantizan estabilidad de señal. El NVR admite dos tarjetas Micro SD de hasta 512 GB cada una para redundancia local, y la conectividad P2P permite acceso remoto sin configuración avanzada de red.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución: 2 Megapixel (1080p)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 97°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Iluminación dual: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Audio bidireccional: micrófono y bocina integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conectividad remota: Hik-Connect P2P<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• NVR con modo AP para emparejamiento directo de cámaras</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Procesamiento de entrada: 20 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Procesamiento de salida: 20 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto de red: 1x RJ45 10/100 Mbps</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación NVR: 12 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo NVR: 12 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones NVR: 265 x 225 x 48 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso NVR: 1.6 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Antenas Wi-Fi: 2 (NVR)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas de video: No incluye VGA/HDMI</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x NVR Wi-Fi 4 canales (DS-7104NI-S2/W)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2x Cámara bala Wi-Fi 2 MP (DS-2CFW02)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">2x Fuente de alimentación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Patch cord</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ y H.264 para reducir consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Ángulo de visión 97° con lente 2.8 mm para cobertura amplia de área
Característica 3	NVS con modo AP integrado para despliegue Wi-Fi sin infraestructura adicional
Característica 4	Almacenamiento local redundante con 2 ranuras Micro SD hasta 512 GB cada una
Característica 5	Audio bidireccional con micrófono y bocina para intervención remota en sitio
Característica 6	Conexión P2P Hik-Connect para acceso remoto sin configuración de red compleja

RimelT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:39