



Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 4 Canales + 1 IP / 4 Cámaras Bala 2 Megapixel / Audio Bidireccional / Dual Light IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP67 / Fuente Regulada 12-15 VCC

SKU: HL-1080P-4B-TWA Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$3,330.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren supervisión con capacidad de intervención remota. El sistema integra un DVR metálico de 4 canales analógicos con soporte para un canal IP adicional, equipado con tecnología AcuSense Lite para reducir falsas alarmas mediante filtrado de humanos y vehículos. Las cuatro cámaras bala para exterior cuentan con protección IP67, sensor de 2 megapíxeles con resolución 1920 x 1080, y sistema de iluminación dual que combina IR de 30 metros para escenarios oscuros con luz blanca de 20 metros para captura de color. La inclusión de audio bidireccional con micrófono y bocina integrados permite comunicación en tiempo real con el sitio monitoreado. La fuente de poder regulada ofrece tres niveles de voltaje seleccionables (12/13.5/15 VCC) con 1 A por salida, garantizando estabilidad eléctrica ante fluctuaciones de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• DVR 4 canales TurboHD + 1 canal IP con carcasa metálica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución 1080p Lite en todos los canales analógicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• AcuSense Lite: detección de movimiento con filtro de humanos/vehículos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 cámaras bala TurboHD para exterior con grado de protección IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensor 2 megapíxeles (1920 x 1080) con lente fijo 2.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de visión horizontal: 105°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dual Light: IR 20 m + luz blanca 30 m para visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados en cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuente de poder regulada 12-15 VCC, 1 A máximo por salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable de alimentación CA 120-240 VCA, longitud 1 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Kit completo con accesorios de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección cámaras: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material DVR: Carcasa metálica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje fuente: 12 / 13.5 / 15 VCC (seleccionable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Amperaje fuente: 1 A máximo por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada CA fuente: 120-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud cable alimentación: 1 m<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones fuente: 144 x 80 x 33 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x DVR 4 canales TurboHD + 1 IP (modelo DVR-104G-M1/T)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Fuente de poder regulada (modelo DS-2FA1225-C4/K)<li style='padding: 6px 0;*>1 x Cable de alimentación 120-240 VCA, 1 m<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense Lite con filtro de humanos y vehículos en todos los canales
Característica 2	Audio bidireccional integrado en cámaras con micrófono y bocina para intervención remota
Característica 3	Visión nocturna dual con IR 30 m y luz blanca 20 m para identificación en color
Característica 4	Fuente de poder regulada con tres niveles de voltaje seleccionables para estabilidad
Característica 5	Lente gran angular 2.8 mm con 105° de cobertura para monitoreo perimetral amplio
Característica 6	Expansión a canal IP adicional para integración con infraestructura de red existente