



Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 4 Canales Pentahíbrido / 4 Cámaras Bala 1080p / Lente 2.8 mm / IR 20 m (65.6 ft) / Fuente Triple Voltaje

SKU: KH1080P4BW Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 4 Canales

\$4,262.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales de seguridad perimetral en pequeños comercios, oficinas y residencias. El DVR pentahíbrido integra cinco tecnologías de video en una sola plataforma, permitiendo migraciones graduales desde sistemas analógicos hacia IP sin reemplazo completo de infraestructura. Las cuatro cámaras bala con sensor 1080p y lente gran angular de 2.8 mm proporcionan cobertura amplia en exteriores con iluminación EXIR para visión nocturna uniforme. El sistema incluye transceptores pasivos para transmisión sobre cableado UTP Cat 6, fuente de poder regulable con triple voltaje y conectores de corriente con cable calibre 18 para terminaciones confiables.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución 3K Lite en todos los canales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Audio bidireccional en todos los canales con cámaras compatibles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Inteligencia artificial: filtro de humanos y vehículos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Visualización remota mediante Hik-Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">4 tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Visión nocturna EXIR 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Transceptores pasivos hasta 8MP con cableado Cat 6<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de poder profesional triple voltaje: 12/13.5/15 VCC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Conectores JR-52 con cable calibre 18<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">4 cámaras bala 1080p con lente fijo 2.8 mm (ángulo de visión 99°)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ángulo de visión: 99°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alcance IR: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Cableado transceptores: Cat 6<div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente cámaras: 2.8 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje fuente: 12/13.5/15 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectores corriente: JR-52<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibre cable: 18 AWG</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x DVR IDS-7204HQHI-M1/S(C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 x Cámara bala DS-2CE16D0T-ITF(C)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Fuente de poder DS-2FA1225-C4/K<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 x Video balun DS-1H185(E/B)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">4 x Terminales de corriente JR-52<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x DVR IDS-7204HQHI-M1/T</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DVR pentahíbrido compatible con TVI, CVI, AHD, analógico e IP
Característica 2	Inteligencia artificial con filtro de humanos y vehículos
Característica 3	Audio bidireccional en todos los canales con cámaras compatibles
Característica 4	Transceptores pasivos hasta 8MP con cableado Cat 6
Característica 5	Fuente de poder profesional ajustable 12/13.5/15 VCC
Característica 6	Conectores JR-52 con cable calibre 18 para instalación robusta

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 10:50