



Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 8 Canales 1080p Lite / 8 Cámaras Bala 2 Megapixel / IR 20 m (65.6 ft) / Audio por Coaxitron / Cables Coaxiales 20 m (65.6 ft)

SKU: HL1080P8B Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$4,641.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales que requieren cobertura completa con infraestructura simplificada. El DVR pentahíbrido integra tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógica e IP en una sola plataforma, permitiendo la migración gradual de sistemas legados sin reemplazo total de equipos. La transmisión de audio por coaxitron en los 8 canales elimina la necesidad de cableado paralelo para audio, reduciendo costos de instalación y complejidad del tendido. Las cámaras bala metálicas con sensor 2 megapixel y iluminación IR de 20 m garantizan captura continua en condiciones de baja luminosancia. La compresión H.265+ optimiza la utilización de capacidad de almacenamiento sin degradación perceptible de calidad de video. El kit incluye cables coaxiales de 20 m preensamblados y fuentes de alimentación protegidas contra sobretensiones para operación estable en entornos con fluctuaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>DVR 8 canales 1080p Lite con soporte pentahíbrido (HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio en todos los canales mediante tecnología Coaxitron<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video H.265+ para eficiencia de almacenamiento mejorada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 cámaras bala metálicas 2 MP (1920 x 1080) con IR 20 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR activado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo 2.8 mm en cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visualización remota mediante aplicación Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 cables coaxiales de 20 m para interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 fuentes de alimentación 4 canales con entrada 100-240V ~ 50/60 Hz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP)</p><p style='margin: 6px 0;'>Formato DVR: 1080p Lite</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analógico, IP</p><p style='margin: 6px 0;'>Alcance IR: 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente: Fijo 2.8 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Compresión: H.265+</p><p style='margin: 6px 0;'>Audio: Soporte en todos los canales por Coaxitron</p><p style='margin: 6px 0;'>Visualización remota: Hik-Connect</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material cámaras: Metal</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada fuentes: 100-240 V ~ 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Eficiencia fuentes: Superior al 85%</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección fuentes: Sobretensiones y descargas</p><p style='margin: 6px 0;'>Filtro: Onda interconstruido contra interferencia</p><p style='margin: 6px 0;'>Prueba fuentes: Carga completa</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud cables: 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso cables: Interior y exterior</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>>1 x DVR-208G-M1(C) — DVR 8 canales pentahíbrido</p><p style='margin: 6px 0;'>>8 x THC-B120-MC — Cámaras bala 2 MP metálicas</p><p style='margin: 6px 0;'>>2 x PLK12DC4CH — Fuentes de alimentación 4 canales</p><p style='margin: 6px 0;'>>8 x DS-1LH1S2C-20 — Cables coaxiales 20 m</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pentahíbrido HD-TVI/CVI/AHD/Analógico/IP para máxima compatibilidad de equipos existentes
Característica 2	Audio en los 8 canales vía coaxitron sin cableado adicional de audio
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce hasta un 50% el consumo de almacenamiento
Característica 4	Cámaras metálicas con IR 20 m para operación 24/7 en exteriores e interiores
Característica 5	Fuentes con eficiencia >85% y protección contra sobretensiones para mayor confiabilidad
Característica 6	Kit completo con cables de 20 m listos para despliegue inmediato