



Kit de Videovigilancia TurboHD / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Turret / 2.8 mm / 106° / IR 30 m (98.4 ft) / Audio Bidireccional / Reconocimiento Facial

SKU: KH1080P8DW Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$7,704.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales de seguridad que requieren cobertura perimetral completa con ocho canales. El DVR central integra tecnología AcuSense para reconocimiento facial avanzado, reduciendo falsas alarmas y optimizando la respuesta operativa. Las cámaras Turret de exterior incorporan lente fijo de 2.8 mm con ángulo de visión de 106°, iluminación IR EXIR hasta 30 m (98.4 ft) para visión nocturna uniforme, y compatibilidad multitecnología seleccionable. El sistema soporta audio bidireccional en todos los canales cuando se utilizan cámaras compatibles, facilitando comunicación remota con el sitio monitoreado. La fuente de poder profesional hasta 15 Vcc garantiza estabilidad eléctrica en instalaciones de larga distancia, mientras los transeptores pasivos permiten transmisión en tiempo real mediante cableado UTP Cat 5e/6.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución 5MP Lite en DVR de 8 canales<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología AcuSense con reconocimiento facial<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Audio bidireccional en todos los canales (con cámaras compatibles)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">5 tecnologías soportadas: HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lente fijo 2.8 mm, ángulo de apertura 106°<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Visión nocturna IR EXIR hasta 30 m (98.4 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">4 tecnologías seleccionables en cámaras: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Transmisión en tiempo real por UTP Cat 5e/6<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fuente de poder profesional hasta 15 Vcc para larga distancia<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Terminales positivo-negativo tipo tornillo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tecnologías soportadas: HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Reconocimiento facial: Sí (AcuSense)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Audio bidireccional: Todos los canales (con cámaras compatibles)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Lente: 2.8 mm fijo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Visión nocturna: IR EXIR hasta 30 m (98.4 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tecnologías cámara seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Transmisión: Tiempo real por UTP Cat 5e/6</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tipo de cámara: Turret para exterior<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Aplicación: Larga distancia<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Conectores: Terminales positivo-negativo tipo tornillo</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 x DVR IDS-7208HQHI-M1/XT (8 canales)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">8 x Cámara Turret DS-2CE76D0T-ITMF(C)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">8 x Transceptor pasivo TT-101-F-TURBO<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">8 x Terminal JR-52<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1 x Fuente de poder DS-2FA1205-C8/K</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad 5 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS e IP
Característica 2	Reconocimiento facial avanzado con tecnología AcuSense
Característica 3	Audio bidireccional en todos los canales con cámaras compatibles
Característica 4	Alimentación profesional hasta 15 Vcc para instalaciones de larga distancia
Característica 5	Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6 con transeptores pasivos
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión positivo-negativo segura