



SKU: E1-2W2KB131 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

operaciones profesionales que exigen confiabilidad y flexibilidad en comunicaciones críticas. Los cables reforzados con kevlar ofrecen resistencia superior al desgaste en entornos exigentes, mientras que el conector con resistencia de 5 libras garantiza una conexión segura durante el uso activo. El diseño ergonómico del botón PTT permite operación prolongada sin fatiga, y el sistema de desconexión rápida facilita la personalización de opciones de audio según las necesidades de cada usuario. La arquitectura modular permite compartir el componente principal de forma higiénica entre múltiples usuarios, intercambiando únicamente el audífono individual.

Características Principales

- Cables reforzados con kevlar para máxima durabilidad en campo
- Conector con resistencia de 5 libras para retención segura
- Sistema de desconexión rápida para opciones de audio intercambiables
- Uso higiénico mediante intercambio exclusivo del audífono
- Compatibilidad con 16 conectores de radio diferentes
- Componentes reemplazables para mantenimiento simplificado
- Diseño modular para adaptación a diversos escenarios operativos

Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Tipo	Kit de vigilancia LOC de 2 cables
Material	Kevlar reforzado
Resistencia del Conector	5 libras
Sistema de Desconexión	Desconexión rápida para opciones intercambiables
Variedad de Conectores	16 conectores de radio compatibles
Beneficios Operativos	Conexión Segura, Ajuste resistente, Mantenimiento Simplificado, Diseño modular adaptable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cables reforzados con kevlar para alta durabilidad
Característica 2	Conector con resistencia de 5 libras
Característica 3	Diseño PTT ergonómico para comodidad
Característica 4	Desconexión rápida para audio intercambiable
Característica 5	Uso higiénico compartiendo solo audífono
Característica 6	Compatible con 16 conectores de radio