



Kit Dedos Gestión de Cables / Gabinetes 42-51 RU / Dedos 100 mm / Anchura Ajustable 600-800 mm / Puertas Traseras 80% Perforación / Conexión Eléctrica Sin Cables

SKU: XG-FMS45B Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$10,663.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de dedos para gestión de cables diseñado para integrarse en gabinetes FlexFusion™ de alta densidad. Los dedos de 100 mm de longitud permiten organizar cables de manera vertical, facilitando el acceso y mantenimiento en infraestructuras con equipamiento de red, servidores o sistemas de comunicación. Compatible con estructuras de acero ensamblada y soldada disponibles en anchos de 600 mm, 700 mm y 800 mm, profundidades de 1070 mm y 1200 mm, y alturas de 42, 45, 48 y 51 RU. Los rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas simplifican el montaje de equipos con diferentes profundidades. Las puertas traseras con bisagras divididas y 80% de perforación abierta maximizan el flujo de aire para refrigeración pasiva. El sistema de conexión eléctrica continua elimina la necesidad de cables de conexión adicionales, reduciendo puntos de fallo y acelerando la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dedos de gestión de cables FlexFusion™ de 100 mm de longitudAlturas disponibles de gabinete: 42, 45, 48 y 51 RUAnchuras ajustables: 600-800 mmPuertas traseras con 80% de perforación abierta y bisagras divididasRieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladasConexión eléctrica continua sin cables de conexión requeridosEstructura de acero ensamblada y soldadaProfundidades disponibles: 1070 mm y 1200 mm<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de dedos: 100 mmAlturas de gabinete compatibles: 42, 45, 48, 51 RUAnchura ajustable: 600-800 mmProfundidades de gabinete: 1070 mm, 1200 mmAnchos de gabinete base: 600 mm, 700 mm, 800 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero ensamblado y soldadoColor: NegroPuertas traseras: 80% perforación abierta, bisagras divididasRieles: Delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladasConexión eléctrica: Sin cables de conexión requeridos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Opciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dedos para gestión de cablesPuerta delantera con bisagra simple (opcional)Paneles laterales divididos horizontalmente (opcional)Soporte para gestión de cables vertical (opcional)Soporte de montaje de PDU (opcional)Ruedas (opcional)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dedos de 100 mm para organización vertical de cables en alta densidad
Característica 2	Compatibilidad con gabinetes de 42, 45, 48 y 51 RU
Característica 3	Anchura ajustable 600-800 mm para adaptarse a distintas configuraciones
Característica 4	Puertas traseras con 80% perforación abierta para ventilación optimizada
Característica 5	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje rápido de equipos
Característica 6	Conexión eléctrica continua sin cables de conexión adicionales