



KIT deEnergizador 12,000Volts - .5 Joules / 500 Mts Lineales de Protección / Cercas Electrificadas / Llavero Incluido

SKU: SYSNGHS-KIT Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$2,579.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen de encabezado --><div style="width: 100%; margin: 0 auto 30px;"></div><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con <strong style="color: inherit;">tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Además un super sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo ya que genera una descarga de más de <strong style="color: inherit;">12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;"><strong style="color: inherit;"><u style="color: inherit;">Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;"><strong style="color: inherit;">NOTA: Puede hacer uso de nuestra herramienta 'CALCULADOR DE CERCOS ELECTRICOS' para obtener un estimado de material que se requiere para determinado perímetro, así como el energizador idéneo para dicha instalación.</p><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Este equipo incluye 1 Energizador + Receptor RF Integrado + 1 Llavero KEYFOB-HS</p></div><!-- Lista de contenido del KIT --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Este KIT incluye lo siguiente:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">1 x Energizador <strong style="color: inherit;">SYSNGHS<li style="margin-bottom: 8px;">1 x Batería de Respaldo <strong style="color: inherit;">LK5.512<li style="margin-bottom: 8px;">2 x Letrero de Peligro de Alto Voltaje <strong style="color: inherit;">SYSLETV2</div><!-- Sección de características con 3 columnas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Funcionalidades --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Funcionalidad</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 4 días<li style="margin-bottom: 8px;">Opción de alimentación por Panel Solar.<li style="margin-bottom: 8px;">Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea, corte de línea, nea de tierra.<li style="margin-bottom: 8px;">LEDs Visibles de Estatus del Equipo.<li style="margin-bottom: 8px;">Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas).<li style="margin-bottom: 8px;">Control de llave de seguridad para encendido y apagado.<li style="margin-bottom: 8px;"><strong style="color: inherit;">Receptor para Control Remoto Integrado (soporta hasta 20 controles 433 MHz).<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de operar 1 sirenas de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB (<strong style="color: inherit;">debe estar la batería de respaldo conectada).<li style="margin-bottom: 8px;">Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electónicos de voltaje que permite operar con variación de ± 15%.<li style="margin-bottom: 8px;">Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado.</div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 25 x 13 x 14 cm.<li style="margin-bottom: 8px;">Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0).<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -5 a 40 °C.<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 0.8 Kg (sin batería).<li style="margin-bottom: 8px;">2 Salidas de contacto seco (C NA NC).<li style="margin-bottom: 8px;">Fuerza Pulso Salida: 5 Joule.<li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de Salida: 12,000 Volts.</div><!-- Características Destacadas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características Destacadas</h4><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers.<li style="margin-bottom: 8px;">Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eléctrico + Función de Pánico con control remoto (incluye 1)<li style="margin-bottom: 8px;">Aplicación móvil con equipo TARJET-WIFI-SLIM<strong style="color: inherit;">, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones!<li style="margin-bottom: 8px;">El modelo AMP30, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción.</div><em style="color: inherit;">NOTA: se recomienda utilizar alambre de aluminio calibre 14 o 16</div><!-- Imagen divisoria --><div style="width: 100%; margin: 0 auto 30px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMT para alta precisión y durabilidad operativa
Característica 2	Consumo mensual de solo 1.2 kW (\$0.2 USD) para bajo costo de operación
Característica 3	Batería de respaldo garantiza 4 días de funcionamiento continuo
Característica 4	Alimentación dual: CA o panel solar 12 VCC para instalaciones remotas
Característica 5	Pulso disuasivo de 12,000 V seguro para intrusos sin causar daño permanente
Característica 6	Control remoto integrado con receptor RF y llavero incluido