



KIT Detector de rayo fotoeléctrico / 4 rayos / 4 frecuencias / 250mts exterior / Alimentación 12-24 Vcc

SKU: SF250HOK Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,314.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Toda la serie de detectores fotoeléctricos de S FIRE® cuentan con un exclusivo diseño de la cubierta que evita falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos producidos por el sol. Los canales de rayo fotoeléctricos son digitales lo que permite una perfecta sincronización entre el trasmisor y el receptor, evitando falsas alarmas por interferencias o equipos similares, un ajuste que garantiza el correcto funcionamiento, mediante LED indicador. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de seguridad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Los modelos SFH le brindan mayor nivel de seguridad ya que ofrecen una protección con 4 rayos infrarrojos los cuales tiene que ser obstruidos simultáneamente para generar alarma. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia en interior sin tapa: 750m <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia en exterior: 250m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: 12-250m segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de alarma: Relay tipo C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12-24 Vcc 11-18 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 100 MA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper: Normalmente cerrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -25 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación IP: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 110 x 105 x 345 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.0 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SFALINEA <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario SFALINEA </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Manual de usuario SFALINEA</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%;'> </div> <div style='flex: 1 1 48%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta exclusiva que elimina falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 2	Sincronización digital entre transmisor y receptor para evitar interferencias de equipos cercanos
Característica 3	4 rayos infrarrojos que deben obstruirse simultáneamente para activar alarma
Característica 4	Alcance interior de 750 m (2460.6 ft) sin tapa para cobertura extensa
Característica 5	LED indicador para ajuste y verificación de alineación óptima
Característica 6	Alimentación universal 12-24 Vcc compatible con diversas fuentes de energía