



Kit Divisor y Extensor HDMI (Extender Splitter) / Divide 1 Fuente HDMI a 8 Pantallas / Extiende la señal HDMI hasta 40 m / Resolución 1080P @ 60 Hz / Cat 6/6a/7 / Uso 24/7 / Salida Loop en el Tx / IR / Alimente solo el Tx (PoC).

SKU: TT718PRO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$4,909.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

TT718PRO Kit de distribuidor y Extensor de 1 entrada HDMI a 8 salidas resolución 1920x1080 @ 60Hz sobre CAT6 a 40 metros. EPCOM TITANIUM presenta su gama de extensores HDMI de alta tecnología, y de fácil interconexión en sistemas de seguridad profesional. El TT718PRO funciona con 8 receptores HDMI utilizando cable CAT6 / 6a / 7 para dividir y extender 1 fuente HDMI a 8 pantallas HDMI hasta 40 m / 131 pies. La resolución admitida es de 1920x1080 @ 60Hz, soporta control IR, si su equipo fuente cuenta con control remoto, además con tecnología EDID puede adaptar la imagen transmitida a las capacidades del monitor o pantalla, gracias a la tecnología PoC solo el concentrador requiere de alimentación, es una solución ideal para exhibición HDMI, video conferencia y centro de espectáculos. Características Distribuye y extiende 1 fuente HDMI a 8 pantallas HDMI a través del cable de red simultáneamente. El KIT contiene el concentrador + 8 receptores. Compatible con cables de red CAT6/6a/7. La distancia de transmisión es de hasta 40 m / 131 pies. Resolución: 1080p @50/60Hz Salida de lazo (Loop) HDMI para visualización local o función de supervisión en el TX. Transmisión con latencia cero. Alimentación incluida de: 12 Vcc, 3 A. (solo requiere alimentación el Transmisor) RX alimentados por TX Potencia de consumo: 24W Dimensiones TX: 276 (largo) × 95,98 (ancho) × 23 (alto) mm; RX: 71,6 (largo) × 66,6 (ancho) × 22,6 (alto) mm Peso: TX 620 g ; RX: 80g X 8 Temperatura de operación: 0~60° Temperatura de almacenamiento: -30~70°C Cuenta con interruptor EDID para configurar el formato de señal HDMI Admite PoC, solo se requiere alimentar el transmisor para suministrar energía Formato de audio: PCM DTS AC3 HDCP: 1.2 Función de passback para control remoto IR 20~60Hz 1 Año de Garantía por defectos de fabricación Receptor compatible TT372EDIDRX.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribuye HDMI a 8 pantallas simultáneamente
Característica 2	Resolución 1920x1080 @ 60Hz a 40 metros
Característica 3	Tecnología PoC, solo concentrador requiere alimentación
Característica 4	Cable CAT6/6a/7 permite extensión hasta 131 pies
Característica 5	Soporte EDID, adapta imagen según monitor
Característica 6	Transmisión con latencia cero y salida loop en TX