



KIT ENCODER PARA BARRERA FAAC B680H

SKU: 63001009 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$2,031.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Encoder para detección precisa de posición <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC B680H <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación fácil y rápida en barrera <li style='margin-bottom: 8px;'>Optimiza el control del motor de barrera <li style='margin-bottom: 8px;'>Alta precisión operativa bajo demanda </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 6px;'>Modelo compatible: FAAC B680H <li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Detección de posición <li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Encoder <li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: Integrado en barrera <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativas y Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Conforme a Directiva 2006/42/EC <li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple Directiva CEM 2014/30/EU <li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple Directiva ROHS 2 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 6px;'>Normas aplicadas: EN 12100:2010, EN 60335-1:2012 + A11:2014 </div> </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Advertencias de Seguridad</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Verifique que la instalación de tierra esté correctamente realizada <li style='margin-bottom: 8px;'>El automatismo dispone de dispositivo de seguridad antiplastamiento <li style='margin-bottom: 8px;'>Compruebe el umbral de intervención del dispositivo según normas EN 12978 <li style='margin-bottom: 8px;'>No instale el aparato en atmósfera explosiva </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones Eléctricas</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores Principales</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>J1: Entradas <li style='margin-bottom: 6px;'>J2: Salidas <li style='margin-bottom: 6px;'>J3: Destellador externo <li style='margin-bottom: 6px;'>J4: Loop detector <li style='margin-bottom: 6px;'>J5: Motor <li style='margin-bottom: 6px;'>J7: Encoder <li style='margin-bottom: 6px;'>J10: Radio <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>J11: Sensor de empuje barra <li style='margin-bottom: 6px;'>J12: Batería de emergencia <li style='margin-bottom: 6px;'>J13: Alimentación 36VDC <li style='margin-bottom: 6px;'>J15: Destellador semafórico <li style='margin-bottom: 6px;'>J16: Luces de la barra </div> </div> </div> <!-- Sección de programación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características de Programación</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones Disponibles</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración Básica <li style='margin-bottom: 6px;'>Modificación de set de parámetros predefinidos <li style='margin-bottom: 6px;'>Menú accesorios BUS <li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración Avanzada <li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración de los loop detector <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Parámetros y Configuración</h3> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 6px;'>Parámetros y Configuración <li style='margin-bottom: 6px;'>Parámetros por defecto 'Experto' <li style='margin-bottom: 6px;'>Selección de valores por defecto (parámetro cF) </div> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h2> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad <li style='margin-bottom: 8px;'>Modelo compatible: <li style='margin-bottom: 8px;'>FAAC B680H <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de instalación: <li style='margin-bottom: 8px;'>Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 8px;'>Componentes compatibles: <li style='margin-bottom: 8px;'>Fotocélulas, luces de barra, antena receptora <li style='margin-bottom: 8px;'>Interbloqueo <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta configuración Master/Slave </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de posición con alta precisión operativa
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC B680H
Característica 3	Instalación integrada rápida en barrera vehicular
Característica 4	Control optimizado del motor de barrera
Característica 5	Conexión directa con sensores y accesorios
Característica 6	Cumplimiento normativo CE, CEM y RoHS 2