



KIT Energizador para 25 Metros de proteccion

SKU: SYSNG-HS-25M-KIT Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$6,606.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/equipos/sysnghs/Encabezado%20Nombres.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;*><p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo que genera una descarga de más de 12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p><p style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;*><u>Consumo de energía eláctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p><p style='color: #2880b9; font-weight: bold;*>>Este equipo incluye 1 Energizador + Receptor RF Integrado + 1 Llavero SYSNGH5</p></div><!-- Contenido del KIT --><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>>Este KIT incluye lo siguiente:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*>1 x Energizador SYSNGH51 x Batería de Respaldo LK5.5123 x Letrero de Peligro de Alto Voltaje SYSLETV24 x Poste de Paso FENCEPOST32 x Poste de Esquina FENCEPOST410 x Tensores TEN3/16Z2 x Opresores para cable SFOPRESOR1 x Bobina 50m cable doble aislado AWG501 x Bobina cable Aluminio SF16AWG5001 x Sirena1 x Gabinete para Sirena</div><!-- Nota importante --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #0091ff; background-color: rgba(0,145,255,0.05); color: inherit;*><p style='margin: 0; font-weight: bold;*>>Este KIT está listo para 25 metros de protección de manera lineal (1 solo lado) colocando un poste de paso cada 5 metros. En caso de tener 2 lados, favor de considerar 1 poste FENCEPOST4 extra.</p></div><!-- Sección de especificaciones en grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><!-- Funcionalidades --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0,145,255,0.05);*>>Funcionalidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*>Espacio interno para batería de 4 A/h 12 Vcc. ¡Respaldo de hasta 4 díasOpción de alimentación por Panel Solar.Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea, corte de línea de tierra.LEDs Visibles de Estatus del Equipo.Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas).Control de llave de seguridad para encendido y apagado.Receptor para Control Remoto Integrado (soporta hasta 20 controles 433 MHz).Capacidad de operar 1 sirena de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB (debe estar la batería de respaldo conectada).Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de ±15%.Operación sin ruido eláctrico por su arrestador de picos integrado.</div><!-- Características Físicas y Elíctricas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0,145,255,0.05);*>>Características Físicas y Elíctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*>Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc.Dimensiones: 25 x 13 x 14 cm.Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0).Gabinete NEMA 2, bríznas y lloviznas.Protección antioxidante y contra rayos UV.Factor de humedad 72 %Temperatura de operación: - 5 a 40 °C.Peso: 0.8 Kg (sin batería);2 Salidas de contacto seco (C NA NC).Fuerza Pulso Salida: 0.5 Joule.Voltaje de Salida: 12,000 Volts.</div><!-- Características Destacadas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0,145,255,0.05);*>>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*>Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers.Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eláctrico + Función de Pánico con control remoto AMP30, el cual nos ayuda a ñadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia.Aplicación más vil con equipo TARGETWIFILITE, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería, a baja, encender luminarias entre otras funciones.El modelo AMP30, el cual nos ayuda a ñadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), tambián nos ayuda para solucionar temas de inducción.</div><p style='font-style: italic; margin-top: 15px; margin-bottom: 0;*>NOTA: se recomienda utilizar alambre de aluminio calibre 14 o 16</p></div></div><!-- Imígenes adicionales --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='text-align: center;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/equipos/sysnghs/Linea%20Divisoria.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='text-align: center;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/Instalacion1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'*></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tarjeta SMT con tecnología de protección avanzada
Característica 2	Descarga disuasiva de 12,000 V sin dañar al intruso
Característica 3	Consumo energético económico de 1.2 kW por mes
Característica 4	Energizador, batería de respaldo y sirena integrados
Característica 5	Protección antioxidante y contra rayos UV
Característica 6	Incluye letreros, postes, tensores y accesorios de instalación