



Kit Enlace Inalámbrico Recomendado para Elevadores, hasta 500m o 125 pisos, Preconfigurado, Ajuste Automático, Hasta 300 Mbps, Doble Puerto LAN

SKU: RG-EST100-E Marca: RUIJIE Categoría: 2.4 GHz

\$1,023.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificacion clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño radiofonico: Transmision dual de banda unica de 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Banda operativa: 802.11b/g/n: 2.400-2.483GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Polarizacion: Horizontal: 70°, Vertical: 70° <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corrientes espaciales: 2x2, MU-MIMO <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rendimiento maximo: Hasta 300 Mbps a 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Clasificacion del IP: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalacion: Montado en pared/montado en poste <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 0.3 kilos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protocolo de transmision: IEEE 802.11b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'\>Antena: Antenas direccionales, 8 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'\>Distancia de puente: 500 m (recomendado) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Memoria/Flash: 64MB/8MB <li style='margin-bottom: 5px;'\>Max. Transmitir potencia: 100 mW(20 dBm) (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Proteccion contra rayos: 6 kV (modo comun) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones (Pr x An x Al): 165.5 mm x 68.7 mm x 42 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 Radios RG-EST100E <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 Fuentes DC 12V-1A <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 Adaptadores POE <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 Montajes para instalacion </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Diagrama de Red</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 14px;'\>Diagrama de red del Kit Enlace Inalambrico RG-EST100E:</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;'\> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-bottom: 15px;'\> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace preconfigurado listo para despliegue inmediato en elevadores
Característica 2	Alcance de 500 m (1640 ft) para conectar hasta 125 pisos sin cables
Característica 3	Antenas direccionales de 8 dBi con ajuste automático de enlace
Característica 4	Protección contra rayos de 6 kV para operación continua en exteriores
Característica 5	Doble puerto LAN para conectar múltiples dispositivos por punto
Característica 6	IP55 resistente a polvo y lluvia para instalación en entornos hostiles