



Kit Enlace Punto a Punto / 5 GHz / 300 Mbps / 500 m (1640.4 ft) / Antena 7 dBi MIMO 2x2 / PoE Pasivo 12-24V

SKU: DS-3WF0EC-2NT Marca: HIKVISION Categoría: 2.4 GHz

\$1,030.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de enlace inalámbrico punto a punto diseñado para aplicaciones de conectividad vertical en sistemas de elevadores. El conjunto incluye dos unidades (AP y CPE) con antenas integradas de 7 dBi en configuración MIMO 2x2, operando en banda de 5 GHz con soporte para estándares IEEE 802.11a/n/ac. La solución implementa autoajuste automático de potencia de transmisión para optimizar la estabilidad del enlace a distancias de hasta 500 m (1640.4 ft), equivalente a aproximadamente 100 pisos. La interfaz web integrada facilita la configuración inicial sin requerir software adicional, mientras que la compatibilidad con protocolo TCP/IP permite su integración con equipos de videovigilancia IP de cualquier fabricante.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Kit completo con dos unidades: AP (negro, IP 192.168.1.35) y CPE (blanco, IP 192.168.1.36)<li style="margin-bottom: 8px;">Velocidad de hasta 300 Mbps<li style="margin-bottom: 8px;">Autoajuste automático de potencia de transmisión<li style="margin-bottom: 8px;">Antena integrada 7 dBi con tecnología 2x2 MIMO<li style="margin-bottom: 8px;">Distancia máxima de operación: 500 m (1640.4 ft) / 100 pisos aproximados<li style="margin-bottom: 8px;">Frecuencia de operación: 5.150 ~ 5.825 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Interfaz web para configuración remota<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con cámaras IP Hikvision y otras marcas mediante TCP/IP<li style="margin-bottom: 8px;">Estándares Wi-Fi soportados: IEEE 802.11 a/n/ac<li style="margin-bottom: 8px;">Potencia de transmisión: 23 dBm<li style="margin-bottom: 8px;">Encriptación: WPA-PSK / WPA2-PSK<li style="margin-bottom: 8px;">Ancho de canal ajustable: 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 12-24V PoE pasivo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Red</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Estándar Wi-Fi</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">IEEE 802.11 a/n/ac</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Velocidad máxima</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">300 Mbps</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Frecuencia de operación</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">5.150 ~ 5.825 MHz</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Ancho de canal</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">20 / 40 / 80 MHz</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Potencia de transmisión</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">23 dBm</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Antena</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">7 dBi, 2x2 MIMO integrada</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Distancia máxima</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">500 m (1640.4 ft)</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Alcance vertical</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">~100 pisos</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0;">Encriptación</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">WPA-PSK / WPA2-PSK</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Configuración y Gestión</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Interfaz de configuración</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">Web integrada</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Autoajuste de potencia</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">Automático</td></tr><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">IP predeterminada AP</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">192.168.1.35</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0;">IP predeterminada CPE</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">192.168.1.36</td></tr></table></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><td style="padding: 8px 0;">Alimentación</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">12-24V PoE pasivo</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0;">Identificación AP</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">Carcasa negra</td></tr><tr><td style="padding: 8px 0;">Identificación CPE</td><td style="padding: 8px 0; text-align: right;">Carcasa blanca</td></tr></table></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">1 unidad AP (Access Point) con carcasa negra<li style="margin-bottom: 6px;">1 unidad CPE (Customer Premises Equipment) con carcasa blanca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración plug-and-play con interfaz web integrada
Característica 2	Autoajuste dinámico de potencia de transmisión a 23 dBm
Característica 3	Alcance vertical optimizado para hasta 100 pisos de elevador
Característica 4	Compatibilidad universal TCP/IP con cualquier marca de cámara IP
Característica 5	Encriptación WPA-PSK/WPA2-PSK para transmisión segura de video
Característica 6	Identificación por color: AP negro / CPE blanco con IP fija preasignada