



Kit Escalera y Martillo / 1.85 m (6.07 ft) / 90 kg / Aluminio / Martillo 16 oz

SKU: KITESCMART Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,890.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit integra una escalera de tijera de aluminio y un martillo de cabeza de acero para aplicaciones de mantenimiento doméstico. La escalera alcanza una altura máxima de 1.85 m (6.07 ft) con capacidad de carga nominal de 90 kg e incorpora doble refuerzo de acero bajo el escalón inferior, cinco escalones con tacones de superficie antiderrapante de una pieza y pisada amplia para mayor estabilidad y seguridad. El martillo dispone de cabeza de acero de 16 oz con diámetro de 1 1/16 pulgadas y mango de fibra de vidrio de 14 pulgadas con empuñadura de poliuretano y recubrimiento TPR texturizado que amortigua las vibraciones de impacto. La escalera presenta un peso de 4.92 kg y una apertura lateral de 1.06 m (3.48 ft) que proporcionan transporte manual cómodo y base de apoyo estable. Ambos elementos están destinados a uso doméstico.</p></div><h3 style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura máxima de escalera: 1.85 m (6.07 ft)Capacidad de carga: 90 kgMaterial de escalera: aluminioUso: domésticoEscalones: 5Peso de escalera: 4.92 kgApertura lateral: 1.06 m (3.48 ft)Refuerzo inferior: doble refuerzo de acero bajo el escalón inferiorTacones: superficie antiderrapante de una piezaPisada: amplia para mayor comodidad y seguridadMaterial de cabeza de martillo: aceroPeso de cabeza de martillo: 16 ozDiámetro de cabeza: 1 1/16 pulgadasLongitud de mango: 14 pulgadasMaterial de mango: fibra de vidrioEmpuñadura: poliuretano con recubrimiento TPR texturizado antiderrapanteDimensiones del martillo: 3.40 x 13.20 x 4.20</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura máxima: 1.85 m (6.07 ft)Capacidad de carga: 90 kgUso: domésticoEscalones: 5Material de cabeza: aceroPeso de cabeza: 16 ozDiámetro de cabeza: 1 1/16 pulgadasApertura lateral: 1.06 m (3.48 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de escalera: aluminioPeso de escalera: 4.92 kgRefuerzo inferior: doble refuerzo de aceroSuperficie de escalones: tacos antiderrapantes de una piezaPisada: ampliaMango del martillo: fibra de vidrio de 14 pulgadasEmpuñadura: poliuretanoRecubrimiento: TPR texturizado antiderrapanteDimensiones del martillo: 3.40 x 13.20 x 4.20</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Escalera de tijera de aluminioMartillo de cabeza de acero 16 oz</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble refuerzo de acero bajo el escalón inferior
Característica 2	Pisada amplia y tacones antiderrapantes integrados
Característica 3	Apertura lateral estable de 1.06 m (3.48 ft)
Característica 4	Martillo con mango de fibra de vidrio
Característica 5	Empuñadura TPR que absorbe vibraciones de impacto
Característica 6	Peso reducido de 4.92 kg para fácil transporte