



KIT ESENCIAL PARA 25mts PERIMETRALES DE CERCO ELÉCTRICO PARA PROTECCIÓN DE ROBOS EN CASAS, NEGOCIOS, BODEGAS,ETC.

SKU: YPROKIT25F Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$6,823.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit perimetral de cerco eléctrico diseñado para la protección de perímetros de hasta 25 m (82 ft) en residencias, comercios, bodegas y predios. El sistema emplea tecnología SMT (Surface Mount Technology) en su tarjeta principal, garantizando mayor precisión en la generación de pulsos y una vida útil extendida frente a componentes de montaje tradicional. Genera descargas de 12,000 voltios con características disuasivas y repulsivas, sin provocar daño permanente al intruso. El consumo energético de 1.2 kW/mes representa un costo operativo aproximado de 0.20 USD mensuales, optimizando el gasto eléctrico en instalaciones de seguridad permanente. La resistencia a humedad y radiación UV permite su despliegue en condiciones ambientales exteriores variables. El paquete incluye energizador, batería de respaldo y letreros de advertencia de alto voltaje, conformando una solución lista para instalación.

Características Generales

- Tecnología SMT para precisión y durabilidad
- Descargas de 12,000V seguras y disuasivas
- Consumo energético: 1.2 kW/mes (~\$0.20 USD mensuales)
- Resistencia a humedad y rayos UV
- Alcance perimetral: 25 m (82 ft)
- Herramienta digital para cálculo de materiales por perímetro

Desempeño Eléctrico

Voltaje de descarga: 12,000V
Consumo mensual: 1.2 kW/mes
Costo operativo estimado: ~\$0.20 USD/mes
Tipo de descarga: Pulsos disuasivos, no letales

Tecnología de tarjeta: SMT (Surface Mount Technology)

Especificaciones Físicas y Ambientales

Alcance perimetral: 25 m (82 ft)
Resistencia ambiental: Humedad y rayos UV
Ubicación de instalación: Exterior
Aplicaciones: Casas, condominios, empresas, bodegas, predios

Contenido del Paquete

- 1 x Energizador
- 1 x Batería de respaldo LK5.5123
- 1 x Letreros de peligro de alto voltaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMT para mayor precisión y durabilidad operativa
Característica 2	Descargas de 12,000V disuasivas sin causar daño permanente
Característica 3	Consumo ultraeficiente de 1.2 kW/mes (~\$0.20 USD mensuales)
Característica 4	Energizador y batería de respaldo incluidos en el paquete
Característica 5	Resistencia a humedad y rayos UV para instalación exterior
Característica 6	Herramienta digital para cálculo exacto de materiales por perímetro