



Kit Extensor de Video y Audio HDMI / 4K (3840×2160) a 60 Hz / Hasta 120 m (393.7 ft) con Cat 6 / Cero Latencia / Plug-and-Play / Transmisor y Receptor

SKU: DS-52EX01HI-4K Marca: HIKVISION Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$2,580.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- ===== LOGO ===== --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0; '> </div> <!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --> <h1 style='text-align: center; font-size: 24px; color: #232a6f; margin: 40px 0 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; '>Especificaciones</h1> <!-- ===== CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y FÍSICAS ===== --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0; '> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>Transmisor: 1 canal HDMI Input <li style='margin-bottom: 8px; '>Receptor: 1 canal HDMI Output <li style='margin-bottom: 8px; '>Resolucion hasta 4K (3840 x 2160) a 60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; '>Transmision de video y audio sincronizada <li style='margin-bottom: 8px; '>Cero latencia en imagen de video <li style='margin-bottom: 8px; '>Plug-and-play, no requiere configuracion <li style='margin-bottom: 8px; '>Puerto USB para control remoto de NVRs/DVRs <li style='margin-bottom: 8px; '>Compatible con los principales DVRs/NVRs del mercado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '> <div style='padding: 15px; color: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; '>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>Interfaz de transmision: 1 x RJ45 <li style='margin-bottom: 8px; '>Alimentacion: 12 VDC, 1 A <li style='margin-bottom: 8px; '>Incluye eliminador de corriente <li style='margin-bottom: 8px; '>Consumo: Transmisor max. 5 W, Receptor max. 5 W <li style='margin-bottom: 8px; '>Temperatura de operacion: -10 C a 45 C (14 F a 113 F) <li style='margin-bottom: 8px; '>Humedad de operacion: 10% a 90% <li style='margin-bottom: 8px; '>Dimensiones: 96 mm x 60 mm x 26 mm (3.76' x 2.36' x 1.02') <li style='margin-bottom: 8px; '>Peso: max. 1 kg <li style='margin-bottom: 8px; '>Indicador de encendido en transmisor y receptor </div> </div> <!-- ===== CARACTERÍSTICAS AVANZADAS ===== --> <div style='margin: 30px 0; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff; '>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>120 m (393.7 ft) con Cat6: 4K/30 Hz, 1080p/60 Hz, 720p/60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; '>100 m (328.1 ft) con Cat5e: 4K/30 Hz, 1080p/60 Hz, 720p/60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; '>60 m (196.9 ft) con Cat6/Cat5e: 4K/60 Hz, 2K/60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; '>Interfaz serial de consola en transmisor y receptor <li style='margin-bottom: 8px; '>Indicadores LED: HDMI conectado (amarillo fijo) y transmision de datos (verde fijo/parpadeante) </div> </div> <!-- ===== CONSIDERACIONES ===== --> <div style='margin: 30px 0; '> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 16px; color: #ffffff; '>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '> <li style='margin-bottom: 8px; '>Las distancias de transmision pueden verse afectadas si no se utiliza cable UTP 100% cobre. <li style='margin-bottom: 8px; '>Requiere cable Ethernet Cat5e o superior para todas las resoluciones. <li style='margin-bottom: 8px; '>La transmision a 4K/60 Hz esta limitada a 60 metros con cable Cat6. <li style='margin-bottom: 8px; '>Se recomienda usar cable Cat6 para maximo rendimiento en distancias largas. </div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin compresión con latencia nula
Característica 2	Alcance extendido sobre cableado Cat 6 estándar
Característica 3	Compatibilidad escalable desde 720p hasta 4K
Característica 4	Operación confiable en ambientes industriales
Característica 5	Consumo energético eficiente ? 5 W por unidad
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones discretas