



Kit Extensor HDBaseT | 4K2K@60Hz 40m | 1080p 70m | Función PoC | IR Bidireccional | RS-232 |

SKU: EPP-WPB70 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$3,753.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/epcomup.jpg' alt=''> </div> <!-- Información principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px; color: inherit;*>EPP-WPB70</h1> <p style='font-size: 16px; margin: 0 70px; color: inherit;*> El transmisor de placa de pared HDBaseT puede transmitir video de hasta 4K2K@60 (4:4:4) a través de un único cable CAT6/6a/7 hasta 130 pies/40 m o 1080p hasta 230 pies/70 m. Admite la funcionalidad Power over Cable (PoC) que permite una mayor flexibilidad en las instalaciones. También admite IR bidireccional y RS-232. </p> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='width: 40%; margin: 0 auto 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPP-WPB70/EPP-WPB70.png' alt=''> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>HDMI 2.0b 18 Gbps, compatible con HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 4K2K@60Hz (4:4:4), 4K2K@30Hz, 1080p@120Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 7.1 canales de audio HD <li style='margin-bottom: 5px;*>HDBaseT™ a través de un único cable CAT 6/6a/7 <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 40cm de distancia a 4K2K <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 70 m de distancia a 1080p <li style='margin-bottom: 5px;*>Una entrada HDMI, placa de pared Decora de EE. de 1 unidad </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características (Continuación)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IR bidireccional y RS-232 <li style='margin-bottom: 5px;*>Se admite la función POC (alimentación a través de cable), ya sea TX o RX se alimenta con una fuente de alimentación de 24 V1 A, el otro no necesita fuente de alimentación del conector de CC. El consumo de energía de POC es inferior a 10 W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transfiera la señal de control infrarrojo bidireccional junto con la señal HDMI. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transfiera la señal de control RS-232 bidireccional junto con la señal HDMI. </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x transmisor de placa de pared HDMI de 18 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 x conectores Phoenix (3 pines) <li style='margin-bottom: 5px;*>2 x conectores Phoenix (2 pines) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Manual de usuario </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPP-WPB70/poster%20EPP-WPB70.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoC elimina fuente de alimentación remota para simplificar instalación
Característica 2	IR bidireccional y RS-232 para control integrado de equipos
Característica 3	HDCP 2.2 compatible con contenido protegido 4K
Característica 4	Audio HD 7.1 canales sin compresión ni degradación
Característica 5	Placa Decora de 1 unidad para integración estética en muro
Característica 6	Soporte 1080p@120Hz para aplicaciones de alta tasa de refresco