



Kit Extensor HDMI | 4K2K@60HZ | HDR 4:4:4 | HDBaseT | 100M | Salida de Audio | HDCP 2.2 | IR Bidireccional | Admite la función USB KVM

SKU: EPP-EHB100AU    Marca: EPCOM PROAUDIO    Categoría: Extensores de Video

\$6,774.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Descripción --> Este extensor HDMI de 18 Gbps puede extender la señal de vídeo/audio de alta definición, RS-232, IR bidireccional y señal de Internet, a una distancia de hasta 328 pies/100 metros entre el transmisor y el receptor a través de un solo cable CAT6a/7 y admite una resolución de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4. El transmisor admite la función ARC y extracción de audio local. Además, el extensor está equipado con paso IR bidireccional que permite el control de fuente y visualización. También admite la función USB KVM y PoC. Imagen 2 -->  Características --> 

## Características

- Compatible con HDCP 2.2/HDCP 1.4 y DVI 1.0
- Admite ancho de banda de vídeo de 18 Gbps
- La distancia máxima de transmisión extendida a través de un solo cable Cat6a/7: 100 metros: 1080P
- 90 metros: 4K2K
- Fuente de Alimentación: Entrada AC 100 - 240 V 50/60 Hz
- Salida: DC 24V/1A
- Nota: extensor admite la función PoC, lo que significa que ya sea el transmisor o el receptor está conectado a la fuente de alimentación de 24V/1A, el otro no necesita alimentación.
- Consumo de energía: 13W
- Con paso IR bidireccional, RS-232 y CEC
- Admite la función USB KVM
- Compatible con funciones HDR, HDR10+, Dolby Vision y HLG
- Función Soporte PoC (Power over Cable) Bidireccional (Desde TX o desde RX)
- Diseño compacto para una instalación fácil y flexible.

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Extracción de audio local y función ARC en transmisor para integración flexible con sistemas de sonido |
| Característica 2 | Control bidireccional de fuente y pantalla mediante paso IR integrado                                  |
| Característica 3 | Función USB KVM para control remoto de teclado, mouse y periféricos                                    |
| Característica 4 | Alimentación única por PoC bidireccional que simplifica instalación con un solo adaptador              |
| Característica 5 | Transmisión de video, audio, RS-232 y Ethernet por un solo cable Cat6a/7                               |
| Característica 6 | Compatibilidad HDCP 2.2, HDCP 1.4 y DVI 1.0 para integración con diversas fuentes y pantallas          |