



Kit Extensor HDMI | 4K2K@60Hz | HDR 4:4:4 | HDBaseT | 120/150m | Salida de Audio | HDCP 2.2 | IR Bidireccional

SKU: EPC-EHB150 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$2,289.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; font-size: 14px; color: inherit;'> Este extensor HDMI de 18 Gbps puede prolongar la señal de vídeo/audio de alta definición, RS-232, IR bidireccional y la distancia alcanza hasta 492 pies / 150 metros entre el transmisor y el receptor a través de un solo cable CAT. Admite resoluciones de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4, 18 Gbps y HDCP 2.2. Dispone de un puerto de bucle HDMI para la salida. Además, el extensor también admite audio desincrustado para la salida de audio L/R. Asimismo, está equipado con un paso bidireccional de IR que permite el control de la fuente y la pantalla. </p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <!-- Características --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 5px; margin-bottom: 25px; min-height: 180px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP 2.2/HDCP 1.4 y DVI 1.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite ancho de banda de vídeo de 18 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia máxima de transmisión extendida a través de un solo cable Cat5e/6: <ul style='padding-left: 20px; margin: 5px 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>394ft / 120 metros for 4K2K signal <li style='margin-bottom: 5px;'>492ft / 150 metros for 1080P signal <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite una salida de bucle HDMI en el transmisor </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px double #439cc7; border-radius: 5px; padding: 0 5px; margin-bottom: 25px; min-height: 180px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Extraiga audio a la salida estéreo analógica del receptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Con paso IR bidireccional, RS-232 y CEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con las funciones HDR, HDR10+, Dolby Vision y HLG <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite la función PoC (alimentación a través de cable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión hasta 150m por cable Cat5e/6 con tecnología HDBaseT
Característica 2	Ancho de banda de 18 Gbps para señales sin compresión
Característica 3	Audio desincrustado L/R analógico para sistemas independientes
Característica 4	IR bidireccional para control remoto de fuente y pantalla
Característica 5	Puerto HDMI loop-out en transmisor para monitoreo local
Característica 6	Compatibilidad HDCP 2.2/1.4 y DVI 1.0 para máxima interoperabilidad