



Kit Extensor HDMI con KVM | 4K@60Hz 4:4:4 | 150m en 1080 | 120m en 4K | HDBaseT | USB 2.0 | IR Bidireccional | POC | EDID

SKU: EPC-EHB150U2 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores con KVM

\$3,900.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'> Este extensor HDBaseT de 18Gbps puede extender señales HDMI, señales de control IR bidireccionales y señales KVM USB hasta una distancia de 150m mediante un solo cable CAT6. Este producto convierte la señal HDMI en una señal HDBaseT estándar y la transmite a través de un cable LAN. Permite controlar fácilmente dispositivos fuente de señal o dispositivos de visualización desde el extremo remoto mediante la función de paso de señal IR bidireccional. Resolución de vídeo de hasta 4K2K@60Hz YUV 4:4:4. También es compatible con la transmisión USB 2.0 y la función POC. El extensor puede ser utilizado ampliamente en otros campos, como sistemas de videoconferencias, transmisión de señales multimedia y extensión de señales HDMI. </p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Características --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; text-align: center;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; max-width: 500px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta un ancho de banda de vídeo de 18Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K2K@60Hz YUV 4:4:4 <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia de transmisión puede extenderse hasta 492ft / 150m a una resolución de 1080P@60Hz, o 394ft / 120m a 4K2K@60Hz 4:4:4 mediante un solo cable CAT6 </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; max-width: 500px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta señales IR bidireccionales y paso de señales KVM USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la función POC (Power over Cable) bidireccional (Puede ser desde el RX o desde el TX) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de transmisión USB 2.0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de EDID <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para una instalación fácil y flexible. </div> </div> </div> </div> </div> </div>